





	PREPARATAS ETIKEČIŲ PAŠALINIMUI LABEL-KILLER/400 PURKŠTUVAS 400 ml AG TERMOPASTY	SWITCH POE TL-SF1008P 8 PRIEVADŲ TP-LINK	HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm	IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA TC-H348M SPEC:63X/IL/E++/A - 3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm TIANDY
				
	56.57 NOK 68.45 NOK	632.84 NOK 765.74 NOK	151.38 NOK 183.17 NOK	54713.97 NOK 66203.90 NOK
Standartas	IP
Pakuotė	Purkštuvus 400 ml
Panaudojimas	Lipnių etikečių pašalinimas
LAN prievadai	...	8 x RJ45 (4 PoE)
Jungtys	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x kištukas - USB-A • 4 x lizdas - USB-A • 1 x Maitinimo lizdas - micro USB 	...
Laido ilgis	30 cm	...
USB standartas	3.0	...
Valdymas	...	—
Rezoliucija	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Solidi konstrukcija • Išnaudojimo kaip kroviklio daugeliui įrenginiuose, prijungus prie išorinio maitinimo per micro USB lizdą • LED indikacija • Apsauga nuo viršįtampių • Apsauga nuo viršįtampių 	...
Jutiklis	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
LED diodai	...	Power, Link/Act, PoE
Objektyvas	5.7 ... 359 mm
Matymo kampas	60 ° ... 1.54 °
Optinis priartinimas	x 63
Skaitmeninis priartinimas	x 16
Perdavimo greitis	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - 10 Mbps Half Duplex, 20 Mbps Full Duplex • Fast Ethernet - 100 Mbps Half Duplex, 200 Mbps Full Duplex
IR apšviestuvo aprėptis	300 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	30 m
Maksimali išėjimo galia	...	15.4 W / PoE portas
Lazerinės rodyklės veikimo nuotolis	500 m
Maksimali bendra galia	...	53 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Video išvestis	✓
MAC adresų lentelė	...	1k
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	• 240 °/s (horizont.) • 180 °/s (vertikal.)
Sertifikatai	...	FCC Class B, CE
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	• 0.1 °/s ... 200 °/s (horizont.) • 0.1 °/s ... 180 °/s (vertikal.)
Horizontaliojo posūkio kampas	360 ° - ištinis
Vertikaliojo posūkio kampas	-16 ° ... 90 °
RS-485 sąsaja	✓
Išankstinių nustatymų skaičius	500
Horizontalusis skenavimas	✓
Judėjimo trasos nustatymas	8
Vaizdo glaudinimo metodas	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	8 / 2
Audio	• Audio įvestis, • Audio išvestis, • Integruotas garsiakalbis
Valytuvas	✓
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 3.7 Mpx
Sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	4
ONVIF	✓
Atminties kortelės lizdas	Kortelių Micro SD iki 512GB naudojimas
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 3000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa EasyLive Plus • iOS (iPhone): Nemokama programa EasyLive Plus
Priėjimas iš PC kompiuterio	Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa Easy7 Smart Client Express
Numatytas adresas IP	DHCP arba 192.168.1.2
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Prieigos portas per mobiliąją programą	3000, 3001

Prieigos portas per programą į PC	3000, 3001
ONVIF prievadas	80
Pažangi vaizdo analizė	<ul style="list-style-type: none"> • žmonių ir transporto priemonių klasifikacija • video sabotazas • žmonių, dirbančių tarnyboje, aptikimas • apsauginio šalmo aptikimas • žmonių susirinkimo aptikimas • žmonių skaičiavimas • parkavimo aptikimas • bėgimas • klaidžiojimo tam tikroje srityje aptikimas • šilumos žemėlapis • atmestas/trūkstantis objektas • dvigubas linijos peržengimas • linijų peržengimas • įsibrovimas • veido detekcija • Išmanus objektų sekimas



Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - baltos šviesos išpėjimo ir garso signalų derinys • Įmontuotas lazerinis rodiklis • EIS - Vaizdo elektroninis stabilizavimas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage - suteikia atminties prijungimo galimybę tiesiogiai į kompiuterio tinklą • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Judesio detekcija • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Adaptyvus IR apšviestuvo galios pritaikymas objektyvo priartinimui ir išorės apšvietimo kokybei
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Apsauga nuo atmosferinių iškrovų : 6 kV • Apsauga nuo viršįtampių 2 kV
Maitinimas	...	48 V DC / 1.25 A (komplekte - maitinuvus)	5 V DC / 2 A (maitintuvas nepridedamas)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt), • 36 V DC
Galios suvartojimas	≤ 62 W
Korpusas	Speed Dome, Metalinė
Spalva	Balta + Juoda
Darbo temperatūra	-40 °C ... 70 °C
Sandarumo klasė	IP66
Antivandalinė	—
Svoris	0.46 kg	0.8 kg	0.050 kg	12.7 kg
Matmenys	Ø 66 x 200 mm	171 x 98 x 27 mm	95 x 31 x 21 mm	Ø 308 x 506 mm (be laikiklio)

Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, albanų, arabų, prancūzų, hebrajų, ispanų, olandų, korėjiečių, vokiečių, portugalų, rusų, tajų, turkų, ukrainietiškas, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė	AG TERMOPASTY	TP-LINK	UNITEK	TIANDY
Garantija	...	3 metai	2 metai	3 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00