

	13.56 MHz S50 BEKONTAKTĖ KORTELĖ IC- S50 DAHUA	AKUMULATORIAUS APTAINASAS R-AKU2-RACK SPINTAL PULSAR	ITAMPOS PASKIRSTYMO SKYDELIS VDP19-3U-B	ITAMPOS PASKIRSTYMO PANELIS A19-TS-35/PD-3U	AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL KAMERA DH-HAC: HFW1220SP - 1080p 3.6 mm DAHUA	PVC BEKONTAKTĖ KORTELĖ ATLO-104*P100	AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL KAMERA DH-HAC: HDW1220RP-028 0B - 1080p 2.8 mm DAHUA	MONITORIU DARBO STALO LAIKIKLIAI MC-691 MACLEAN
	14.50 DKK 17.54 DKK	288.10 DKK 348.60 DKK	129.61 DKK 156.83 DKK	311.69 DKK 377.14 DKK	447.54 DKK 541.52 DKK	326.15 DKK 394.64 DKK	199.31 DKK 241.17 DKK	455.99 DKK 551.75 DKK
Plotis	...	19 "	19 "	19 "
Tvirtinimo standartas	VESA 75, VESA 100
Aukštis	...	2 U	3 U	3 U
Medžiaga	...	Plienas, dažytas miltelinu būdu	Plienas, dažytas miltelinu būdu	Plienas, dažytas miltelinu būdu
Galima užprogramuoti (ID serijos numerį)	---
TV dydis coliais	13 " ... 27 "
Galima įrašyti į vidinę atmintį	✓
Standartas	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Pakuotėje	100 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Krovumas	8 kg
Jutiklis	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Standartas	13.56 MHz S50
Suderinamumas	ISO/IEC 14443A	Unique EM 125kHz EM4100/4102
Programavimo galimybė	---
Matricos dydis	2.1 Mpx	...	2.0 Mpx	...
Serijos numerio spausdinimas	---	---
Vertikalūs posvyris	45 " ... 45 "
Horizontalūs posūkiai	180 "
Rotacija ekrano plokštumoje	360 "
Laikiklio vamzdelio skersmuo	Ø 35 mm
Paskirtis	...	Akumulatoriai : • 2 x 17 Ah / 12 V, • 4 x 7 Ah / 12 V	RACK 19"	RACK 19"
Pagrindinės savybės	Nuotolis : ~ 10 cm	• Atsparumas korozijai • Rinkinyje 4 varžtai M6 su krepšeliais	• DIN TS-35 bėgelis • Atsparumas korozijai • 24 saugiklių kurių plotis yra 1 S montavimo galimybė • Prisijungimas 6-taškiniu priekiniu prie RACK profilių • Komplekte 6 varžtų M6 su krepšeliais • Pagrindiniai kabelių praleidimai korpuso gale	• TH-35 bėgelis • Atsparumas korozijai • 24 saugiklių kurių plotis yra 1 S montavimo galimybė • Prisijungimas 6-taškiniu priekiniu prie RACK profilių • Komplekte 6 varžtų M6 su krepšeliais • Korpusas su aprašomąjį dalimi 420x20 mm	...	• Nuotolis : ~ 11 cm • Lustas TK-4100
Darbo temperatūra	-10 °C ... 40 °C
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Objektyvas	3.6 mm	...	2.8 mm, F1.2	...
IR apšviestuvo palaikymas	ICR - mechaninis IR filtras	...	ICR - mechaninis IR filtras	...
Matymo kampas	• 83 ° (gamintojo duomenys) • 81 ° (mūsų testai)	...	106 °	...
IR apšviestuvo aprėptis	30 m	...	20 m	...
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis	...	Automatinis	...
Video išvestis	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Signalotriukšmo santykis (S/N)	> 65 dB	...	> 65 dB	...
OSD ekrano meniu	✓, OSD meniu prieinamas registratoriuje	...	OSD meniu prieinamas registratoriuje	...
Pasirinktos funkcijos	• D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Standarto pakeitimui, kuriame veikia kamera, reikalingas yra kontrolierius PFM820	...	• ICR - mechaninis IR filtras • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR / 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas	...
Antivandalinė	---	...
Maitinimas	12 V DC / 230 mA	...	12 V DC / 230 mA	...
Galios suvartojimas	≤ 2.8 W	...	≤ 2.8	...
Korpusas	Compact, Metalinė	...	Dome, Plastikinis	...
Spalva	...	Juoda - RAL9004	Juoda (RAL 9005)	Juoda (RAL 9005)	Balta	...	Balta	Juoda
Sandarumo klasė	IP20	IP67	...	IP40	...
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.006 kg	1.7 kg	1.48 kg	2.06 kg	0.360 kg	0.006 kg	0.098 kg	6 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Matmenys	86 x 54 x 0.8 mm	425 x 175 x 85 mm Vidiniai matmenys 483 x 180 x 90 mm Išoriniai matmenys	• 445 x 127 x 59 mm Vidiniai matmenys • 485 x 130 x 61 mm Išoriniai matmenys	445 x 125 x 55 mm Vidiniai matmenys 481 x 132 x 135 mm Išoriniai matmenys	165 x 70 x 72 mm	86 x 54 x 1 mm	Ø 85 x 69 mm	1330 x 550 x 83 mm
Gamintojas / Markė	DAHUA	PULSAR	...	PULSAR	DAHUA	ATLO	DAHUA	MACLEAN
Garantija	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai	3 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00