

	КАБЕЛ ЗА LED ЛЕНТА AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА НАС-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	13.89 EUR 16.67 EUR	82.98 EUR 99.58 EUR
Дължина на кабела	25 m	...
Приложение	LED ленти - RGB	...
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Матрица	...	Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата	...	2.1 Мрх
Вътрешно проводимо жило	4 x Ø 0.35 mm - Въже	...
Външна обвивка	4 x Ø 1.6 mm - PVC	...
Цвят на обвивката	Черен + Зелен + Червен + Син	...
Резолюция	...	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 кадри/сек (fps) , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 кадри/сек (fps)
Обектив	...	2.8 mm
Ъгъл на виждане	...	• 102 ° (данни на производителя) • 104 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя	...	40 m
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	...	40 m
Регулиране на мощността на IR осветителя	...	Автоматична
Видео изход	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	...	• Вграден микрофон, • Аудио поддръжка чрез коаксиален кабел - само HD-CVI
Екранно OSD меню	...	✓

Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • Технология Smart Dual Illumination - в нощен режим работи IR или LED осветител. Бялата светлина се включва автоматично само при откриване на обект в наблюдаваната зона, което ефективно подобрява качеството на изображението • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Автоматичен баланс на бялото • Зони за секретност - макс. 8 • Mirror - Огледален образ • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението
Захранване	...	12 V DC / 350 mA
Консумация на мощност	...	≤ 4.1 W
Вандалоустойчива	...	—
Работна температура	...	-40 °C ... 60 °C
Избрани характеристики	За вътрешно приложение	...
Корпус	...	Dome, Метална
Клас на защита	...	IP67
Цвят	...	Бял
Тегло	...	0.48 kg
Размери	...	Ø 106 x 99 mm
Производител / Марка	ORNO	DAHUA
Гаранция	2 години	3 години