






	ATTACCO TERMOSTATO A19-TT	TELAIO DI MONTAGGIO A10-FRAME	VITE A TESTA ESAGONALE SS-M8X40/KL-8.8	PROFILO DI MONTAGGIO USP-SM-1100 PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	CAMPANELLO SENZA FILI SENZA BATTERIA XB-KINETIC-VIBE AC 230V Xblitz
					
	1.52 EUR 1.85 EUR	11.80 EUR 14.40 EUR	0.21 EUR 0.26 EUR	13.96 EUR 17.03 EUR	21.63 EUR 26.39 EUR
Uso destinato	Rack 19"
Dimensione	M8
Tipo di custodia	...	1 U Rack 10"
Modo di segnalazione	Segnalazione ottica e sonora
Materiale	Acciaio - verniciatura a polvere	Metallo	Acciaio zincato	Alluminio	...
Numero di suonerie	58
Classe di resistenza	8.8
Regolazione del volume	60 ... 80 dB - 4 livelli di volume
Dimensione della chiave	13 mm
Lunghezza del filetto	40 mm
Campo di funzionamento	max. 100 m - in spazio aperto
Banda di frequenza	433 MHz
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Campanello senza fili, • Trasduttore elettromeccanico - Pulsante del campanello
Alcune caratteristiche	Compatibilità con DIN 933	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il pulsante del campanello è alimentato da un trasduttore elettromeccanico, non richiede alcuna batteria • Il numero di pulsanti dei campanelli compatibili può essere aumentato a seconda della necessità
Grado di protezione	IP44 - Pulsante del campanello
Colore	Nero	Nero	Bianco
Peso	0.036 kg	0.19 kg	0.017 kg	0.21 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.032 kg - Pulsante del campanello • 0.086 kg - Campanello senza fili
Dimensioni	97 x 68 x 1 mm	256 x 44 x 21 mm	...	1100 x 50 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 42 x 66 x 19 mm - Pulsante del campanello • 86 x 78 x 70 mm - Campanello senza fili
Costruttore / Marca	...	DELTA	Xblitz
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni