



	STYROFOAMI TÜÜBEL FISCHER FID-50	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR XVR5116H-4KL-I3 16 KANALIT DAHUA
		
	0.81 EUR 0.81 EUR	746.81 EUR 746.81 EUR
Pikkus	50 mm	...
Läbimõõt	Ø 25 mm	...
Styrofoami paksus	≥ 50 mm	...
Kruvi läbimõõt	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Videosisendid	...	16 tk BNC
Videoväljundid	...	• 1 tk HDMI 4K • 1 tk VGA Võimalik on seadistada SPOT funktsioon ühele väljundile
Helisisendid	...	1 tk CINCH 16 Kanalid - Heli üle koaksiaalkaabli, ainult HD- CVI
Heliväljundid	...	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Salvestiste resolutsioonid	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - ainult HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - ainult AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160

Salvestuskiiruse muutmine	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kaadrit/s 4K-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kaadrit/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kaadrit/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 4M-N @ 1 ... 25 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile
Töörežiimid	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Salvestusrežiimid	...	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad	...	1 x 16 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	Salvestage üksikuid kaadreid ja terveid salvestisi DVR-i kettalt USB-kettale
Salvestuste otsimine ja esitamine	...	Salvestiste otsimine: aja ja salvestite tüübi järgi. Taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt, astmeliselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) 1/4/9/16 kanali sünkroonne taasesitus
Võrgufunktsioonid	...	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas aktiveerida mobiilirakendus
Häiresisendid/-väljundid	...	—
PTZ-kontroll	...	Kiired IP-kuppelkaamerad Juhtimine ühildub coax PTZ HD-CVI-ga RS-485 - PELCO-D/P

Liikumistuvastus	...	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Koostöö Dahua seadmetega, mis töötavad vastavalt esemevõrgu kontseptsioonile (IoT), • POS - toetab müügipunktidesse paigaldatud seadmeid ja kuvab nendelt saadud kuupäeva valitud kanaliaknas pealistatud tekstina, • SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk • Võrgusalvesti (Coax Audio/Alarm) tugi, • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, joone ületamise tuvastamine, unustatud/puuduv objekt, inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, inimeste/sõidukite loendamine, • täiustatud näotuvastus ja otsingufunktsioonid • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel (joone ületamine, sissetung) • Toetab kuni 10 näoga andmebaas, mis sisaldab 20 000 näo kujutist • Näotuvastus ei kuulu seadme andmebaasi • Nägude otsimine salvestistest max 12 foto alusel koos võimalusega määrata sarnasuse lävend iga foto jaoks
Hiire tugi	...	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	...	—
USB	...	1 tk USB 3.0 1 tk USB 2.0
Toitevarustus	...	12 V DC / 3 A (toiteadapter kaasas)
Värv	...	Must

Kaal	0.004 kg	1.38 kg
Mõõtmed	...	325 x 257 x 55 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, tšehhi, taani, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, ungari, itaalia
Tootja / mark	...	DAHUA
Garantii	2 aastat	3 aastat