



	NUTIKAS LED-VALGUSTUSE KONTROLLER ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5MM) - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM Hikvision
		
	7.80 USD 7.80 USD	140.93 USD 140.93 USD
Rakendus	seadmete sisse ja välja lülitamine	...
Kanalite arv	1	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Sensor	...	Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	...	5 Mpx
Maks. kogukoormus	250 W	...
Maks. voolutugevus kokku	10 A	...
Sisendite arv	1	...
Väljundite arv	1	...
Ühenduse tüüp	krviklemmid	...
Traadita	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Raadioside ulatus	< 100 m (avatud ala)	...
Mobiiltelefonide tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile 	...
Resolutsioon	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 25 kaadrit/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kaadrit/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kaadrit/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil , Tuya Smart : • programmeeritav, • taimer, • Stsenariumite määramine erinevatele sündmustele, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine , 	...
Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Töötemperatuur	-10 °C ... 40 °C	...

Lääts	...	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum Kaameral puudub autofookuse funktsioon
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> • 96 ° ... 29 ° (tootja andmed) • 95 ° ... 28 ° (meie testitulemused)
Signaali-müra suhe	...	> 65 dB
Infrapunavalgustuse katvus	...	40 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne
Heli	...	—
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv • 2D-DNR - digitaalne müravähendus • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistes keskses punktides kui nurkades • BLC - taustvalguse kompenseerimine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Mirror - peegelkujutus • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Ekraanimenüü	...	✓
Toitevarustus	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 520 mA
Voolutarve	...	≤ 6.3 W
Korpus	Plastik	Compact, Metall + Plastik
Värv	Valge	Valge
Kaitsme klass	IP20	IP67
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.03 kg	0.65 kg
Mõõtmed	43 x 39 x 22 mm	255 x 85 x 92 mm
Tootja / mark	...	Hikvision
Garantii	2 aastat	3 aastat