

	RAZDELILEC HDMI- SP-1/4-2.0	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL DS-2CE56D0T- IT3F(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision	IMPULZNI NAPAJALNIK PMT-12V50W2BA Delta Electronics	SMERNA ANTENA ATK-20/850-960 GSM
				
	38.65 EUR 38.65 EUR	61.70 EUR 61.70 EUR	16.41 EUR 16.41 EUR	16.10 EUR 16.10 EUR
Vrsta napajalnika	Impulzni	...
Število vhodov HDMI	1 kosov
Število izhodov HDMI	4 kosov
Razpon frekvence	850 ... 960 MHz GSM
Električna napetost	100 V ... 240 V AC	...
Podpirani standard HDMI	2.0
Konektorji	—
Izhodna napetost	12 V DC	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Energetski pridobitek	max. 16.5 dB
Pretvornik	...	Progressive Scan CMOS
Impedanca	50 Ω
Regulacija izhodne napetosti	10.8 ... 13.2 V	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx
Polarizacija	Navpična
Maksimalna zmogljivost	4.2 A	...
Moč napajalnika	50.4 W	...
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p
Število izhodov	1 kosov	...
Zaseg IR osvetljave	...	40 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Objektiv	...	2.8 mm
Omogočane ločljivosti	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3D 1080p, 4K UHD
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Protikratkostičen • Preobremenitvene • Protinapetostne • Termični • Zaščita pred električnim udarom 	...
MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama)	> 700000 h	...
Skladnost s HDCP	2.2
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)
Deluje skupaj z IR osvetljevalnikom	...	ICR - Mehanični IR filter
Temperatura dela / relativna vlaga	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %	...

Maksimalna dolžina kabla	15 m - Vhod 25 m - Izhodi
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Kovinsko ohišje - Zaščitena • Podpora EDID • Podpora CEC • Podpora HDR • Podpora tehnologije 3D 	• Število elementov : 20
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD	...	—
Razred tesnosti	...	IP67
Napajanje	5 V / 2 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 250 mA
Poraba moči	...	≤ 3 W
Ohišje	...	Dome, Plastična
Vandaloodporna	...	—
Barva	...	Bel
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.11 kg	0.21 kg	0.18 kg	0.9 kg
Dimenzije	131 x 53 x 17 mm	Ø 110 x 93 mm	99 x 82 x 29 mm	1700 mm
Proizvajalec / Znamka	...	Hikvision	Delta Electronics	...
SAP Code	...	300613493
Garancija	2 leta	3 leta	5 let	2 leta