




	ПРОКСИМИТИ КАРТА RFID ATLO-307 13.56 MHz S50	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SUG-7/RS-485 СИММЕТРИЧНОЙ ЛИНИИ RS-485 EWIMAR	РАЗЪЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ UQS-COB-12W-SS 10 mm
			
	193.27 HUF 193.27 HUF	9696.15 HUF 9696.15 HUF	257.69 HUF 257.69 HUF
Номинальное напряжение (линия-линия)	...	10 V DC	...
Стандарт	13.56 MHz S50
Максимальное (линия-линия) напряжение	...	14 V DC	...
Совместимость	ISO/IEC 14443A
Применение	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - Ленты LED типа COB
Максимальное напряжение между фазой и землей	...	90 V DC	...
Возможность программирования серийного номера (ID)	—
Ширина полосы	10 mm
Уровень напряжения защиты экран- заземление	...	350 V DC	...
Возможность записи во внутреннюю память	1 kB
Уровень защиты линия-линия	...	250 A	...
Печать серийного номера	—
Класс плотности	—
Уровень защиты линия-заземление	...	10 kA	...
Цвет	Прозрачный
Ток молнии между фазой и землей	...	3.5 kA	...
Номинальный последовательный ток	...	300 mA	...
Основные характеристики	Дальность передачи : ~ 10 cm ,
Максимальный последовательный ток	...	300.5 mA	...
Индикация рабочего состояния	...	—	...

Тип соединений	...	2 x зажимный удлинитель шнура RS-485	...
Корпус	...	Пластмасса	Пластиковая
Вес	0.005 kg	0.03 kg	0.002 kg
Размеры	86 x 54 x 0.8 mm	73 x 31 x 24 mm	12 x 10 x 5 mm
Производитель/ Марка	ATLO	EWIMAR	MW Lighting
Гарантия	2 года	2 года	2 года