



	<a href="#">CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C4-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">SPLITTER RI-3/1F-BL</a>
		
	63.47 EUR 75.53 EUR	2.90 EUR 3.45 EUR
Număr intrări	...	1 buc.
Număr ieșiri	...	3 buc.
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Bandă de frecvențe	...	5 ... 1000 MHz
Senzor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Dimensiune senzor	5 Mpx	...
Atenuare	...	4 ... 6 dB
Posibilitate de alimentare a unui preamplificator	...	—
Ecranare	...	✓
Impedanță	...	75 Ω
Dimensiunile tăvii de fixare	...	Pe pilon, Pe perete
Rezoluție	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s	...
Raza de acțiune a iluminării IR	40 m	...
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	...
Obiectiv	2.8 ... 12 mm	...
Deschidere	• 95 ° ... 29 ° (conform producătorului) • 100 ° ... 37 ° (testele noastre)	...
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 50 dB	...
Ieșire video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selectare prin comutare	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte - configurabil</li> <li>• Sharpness - accentuare a contururilor imaginii</li> </ul>	...
Meniu OSD	✓	...
Alimentare	12 V DC / 360 mA	...
Consum	≤ 4.3 W	...
Carcasă	Compact - Metalică	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru utilizare la exterior</li> <li>• Carcasă rezistentă la stropire</li> <li>• Din material plastic</li> </ul>
Culoare	Alb	...
Indice protecție IP	IP66	...
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.68 kg	0.103 kg
Dimensiuni	210 x 88 x 84 mm	100 x 77 x 44 mm
Meniu în limbile	engleză, portugheză, rusă, italiană	...
Producător	APTI	...
Garanție	2 ani	2 ani