




	IP KAMERA APTI-AI508C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	TIPLI KS-10/6X120 KLIMAS	TIPLI KS-12/8X100 KLIMAS
			
	1664.00 CZK 2113.28 CZK	7.51 CZK 9.54 CZK	10.71 CZK 13.60 CZK
Szabvány	IP
Átalakító	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Anyag	...	• Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél	• Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Fúrási átmérő	...	10 mm	12 mm
Tipli hossza	...	60 mm	80 mm
Csavar méretei	...	Ø 6 x 120 mm, SW-10	Ø 8 x 100 mm, SW-13
Használat	...	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá
Felbontás	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív	2.8 mm
Látószög	106 °
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	25 m
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Fő adatsugár átviteli sebessége	25 fps @ 5 Mpx
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)
Memória kártya bemenet	—
Riasztó bemenetek / kimenetek	—
Audio	—
WEB Server	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	10
ONVIF	✓
RS-485 interfész	—
Mobil telefon hozzáférés	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás BitVision • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás BitVision
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.168

Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / admin Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	80
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	80
ONVIF port	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Fő adatfolyam rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Segéd adatfolyam
Intelligens videoelemzés	<ul style="list-style-type: none"> • behatolás - emberek és járművek osztályozása • vonal átlépés - emberek és járművek osztályozása • gyülekezés érzékelés • gyanús cselekmény észlelése • személyek észlelésén alapuló mozgásérzékelés
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • Anti-Flicker - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Mozcásérzékelés • Magán övezetek • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA
Energiafogyasztás	≤ 4.1 W
Borítás	Compact - Fém
Szín	Fehér
Védelmi osztály	IP67

Működési hőmérséklet	-20 °C ... 60 °C
Súly	0.42 kg
Méret	172 x 73 x 73 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, bolgár cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, török, olasz
Gyártó / Márka	APTI	KLIMAS	KLIMAS
Garancia	2 év	2 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00