



	SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR OU MONITEUR BRATECK- LPA49-686	CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE LED LED-W- WC/RF 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	325.60 PLN 390.72 PLN	46.80 PLN 56.16 PLN
Application	...	Compatible avec l'éclairage LED - bandes LED unicolores (MONO) 12-24V
Tension nominale	...	12 ... 24 V DC
Standard de fixation	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600	...
Charge maximale totale	...	<ul style="list-style-type: none"> • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Le courant maximal total	...	12 A
Taille de l'écran en pouces	50 " ... 90 "	...
Nombre d'entrées	...	1
Capacité	75 kg	...
Nombre de sorties	...	2 (alimentation)
Distance de la surface de montage	69 ... 635 mm	...
Inclinaison verticale	-15 ° ... 5 °	...
Type de connecteur	...	<ul style="list-style-type: none"> • bornes vissées, • Prise 5.5/2.1 / bornes vissées - entrée d'alimentation
Communication sans fil	...	2.4 GHz
Rotation horizontale	-60 ° ... 60 °	...
La portée de communication radio (sur le terrain ouvert)	...	30 m
Rotation sur le plan de l'écran	± 3 °	...
Accès du téléphone portable	...	—
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction "répétiteur" permet de transmettre la contrôle à d'autres modules LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC même en dehors de la portée directe de la télécommande
Boîtier	...	Plastique

Couleur	Noir	Blanc
Température de travail	...	-10 °C ... 40 °C
Poids	10.6 kg	0.03 kg
Dimensions	885 x 630 x (69 ... 635) mm	75 x 36 x 17 mm
Fabricant/Marque	...	MiBOXER / Mi-Light
Garantie	2 ans	2 ans