

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6-BLACK - 1080p 2.8 mm DAHUA	ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ DL2-100-24-U	СУИЧ POE GTX-A1-10-82-V2 8-ПОРТОВ	СУИЧ POE CS4218-16ET-135 16- ПОРТОВ SFP DAHUA
				
	563.76 DKK 676.51 DKK	255.76 DKK 306.91 DKK	389.05 DKK 466.86 DKK	3157.42 DKK 3788.90 DKK
Модел адаптер	...	Импулсен
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Захранващо напрежение	...	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Изходно напрежение	...	24 V DC
Регулация на изходното напрежение	...	21.6 ... 29 V DC
Портове LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink	• 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x порт Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Максимално натоварване на захранващия адаптер	...	4.2 A
Управление	—	✓
Мощност на захранващото устройство	...	100.8 W
Брой изходи	...	2 бр.
Коефициент на полезно действие /КПД/	...	90 %
Тип корпус	...	DIN
Резолуция	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 кадри/сек (fps) , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 кадри/сек (fps)
LED диоди	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Матрица	Progressive Scan CMOS
Обектив	2.8 mm
Ъгъл на виждане	102 °
Обхват на IR осветителя	20 m
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	20 m
Регулиране на мощността на IR осветителя	Автоматична
Работна температура /относителна влажност	...	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Скорост на трансфер	10 / 100 Mbps : 8 Портове LAN & PoE + 2 Портове Uplink	• 10 / 100 Mbps : 16 Портове LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Портове RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Портове SFP (Uplink)
Видео изход	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Максимална изходяща мощност	30 W / порт PoE 802.3af/at - Портове 1 ... 8	• 90 W / порт Hi-PoE / PoE 802.3bt - Портове 1, 2 • 30 W / порт PoE 802.3af/at - Портове 3 ... 16
Аудио	• Вграден микрофон, • Аудио поддръжка чрез коаксиален кабел - само HD-CVI
Максимална сумарна мощност	96 W	135 W
Екранно OSD меню	✓
Таблица с MAC адреси	8k
Режим на работа	• N - Normal - устройството работи като нормален PoE суич • S - Extend - Обхват : 250 m @ 10 Mbps	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • Технология Smart Dual Illumination - в нощен режим работи IR или LED осветител. Бялата светлина се включва автоматично само при откриване на обект в наблюдаваната зона, което ефективно подобрява качеството на изображението • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Зони за секретност - макс. 8 • Автоматичен баланс на бялото
Цвят	Бял
Клас на защита	IP67
Клас на механична защита	—
Работна температура	-40 °C ... 60 °C
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Превключвателят се управлява чрез уеб и облака (приложението DoLink Care) • Режим на захранване PoE : Устройството поддържа 8-пиново захранване • Интелигентно управление на изходната мощност на захранването • защита от мълнии и потенциална разлика между устройствата • Watchdog PoE • Loop Protection • Съответствие с протокол LLDP • Port Based VLAN : 32 • Контрол на потока от данни (802.3x) • Клиент DHCP • Бутон RESET • Възможност за монтаж в шкафа Rack 19"

Сертификати	CE	CE
Защити	...	<ul style="list-style-type: none"> • Срещу късо съединение • От претоварване • Срещу пренапрежение 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от мълнии (обща/диференциална) : 4 / 2 kV • Защита срещу електростатичен разряд - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Корпус	Dome - Метална	...	Desktop, Метална	Метална
Захранване	12 V DC / 220 mA	...	100 ... 265 V AC	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Консумация на мощност	≤ 2.6 W	max. 154 W
Работна температура	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Тегло	0.31 kg	0.25 kg	0.66 kg	2.18 kg
Размери	Ø 94 x 86 mm	92.7 x 70 x 58 mm	207 x 105 x 32 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Производител / Марка	DAHUA	DAHUA
Гаранция	3 години	3 години	2 години	5 години