



	IP KAMERA IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PATCHCORD RJ45/0.5-YELLOW 0.5 m
		
	235.41 GBP 284.85 GBP	0.63 GBP 0.76 GBP
Standarts	TCP/IP	...
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	5 Mpx	...
Kabelis	...	UTP kat. 5e : RJ 45 Spraudnis / RJ 45 Spraudnis
Kabeļa garums	...	0.5 m
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ļoti viegla un ātra uzstādīšana • Noturība pret koroziju
Izšķirtspēja	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Objektīvs	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (ražotāja dati) • 104 ° (mūsu pārbaudes) 	...
LED baltās gaismas diapazons	30 m	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx • 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx 	...
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Interfeiss RS-485	—	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Garso detekcija • Atbilst AAC standartam 	...
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tīkla protokoli	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Iebūvēts	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Maksimālais on-line lietotāju skaits	20	...
ONVIF	21.12	...
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS	...
Default adrese IP	192.168.1.108	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777	...
ONVIF ports	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Konfigurējamas privātuma zonas • video sabotāža • Mirror - spoguļattēls • Full Color - krāsains nakts režīms • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis • IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija 	...
Korpuss	Dome - Metāls + Plastmasa	...
Krāsa	Melns	Dzeltenš
Aizsardzības klase	IP67	...
Pretvandālisma	—	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	...
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.4 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC 	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Svars	0.48 kg	0.020 kg
Izmērs	Ø 122 x 99 mm	...
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	DAHUA	...
Garantija	3 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00