



	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW	PRIEKŠĒJAIS LUKTURIS LT- VISION-HD/350 ENERGIZER
		
	1130.29 EUR 1367.65 EUR	16.47 EUR 19.93 EUR
Standarts	TCP/IP	...
Sensors	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Gaismas avots	...	3 gab. LED - Balts + 2 gab. LED - Sarkans
Matricas izmērs	2.1 Mpx	...
Gaismas plūsma	...	max. 350 lm (high) , min. 45 lm (low)
Uztveršanas zona	...	~ 80 m (high) ~ 30 m (low)
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Bateriju uzlāde	...	Sārma baterijas : 3 gab. LR03 AAA (komplektā)
Objektīvs	5 ... 125 mm	...
Redzamības leņķis	54 ° ... 2.6 °	...
Optiskais zoom	x 25	...
Digitālais zoom	—	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	150 m	...
Video izeja	—	...
Presetu rotācijas ātrums	• 180 °/s (līmenis) • 80 °/s (vertikāli)	...
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	• 2 °/s ... 75 °/s (līmenis) • 2 °/s ... 75 °/s (vertikāli)	...
Horizontālās rotācijas diapazons	360 ° - nepārtraukts	...
Vertikālās rotācijas diapazons	-15 ° ... 90 °	...
Interfeiss RS-485	✓	...
Presetu skaits	1024	...
Horizontālā skenēšana	✓	...
Maršruta iestatījumi	16	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	2 / 1	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Slīpuma lenķa regulēšana, • Darba laiks bateriju režīmā : 4 h (high) ... 35 h (low), • 7 gaismas režīmi : High - Punktu / Punktu + Izklīdēts / Izklīdēts, Low - Punktu / Punktu + Izklīdēts / Izklīdēts, Nakts - Apgaismojums sarkanā krāsā, • Regulējama gaismas intensitāte (Smart Dimming) : 100 % (high) ... 10 % (low), • Noturīgs pret kritieni līdz 1 m • Rūdīts objektīvs, • Noturība pret vides izmaiņām • Ūdens izturīga • Aizsardzības klase : IPX4 • Viegls un izturīgs korpuss • Regulējama, elastīga galvas siksnā
Materiāls	...	Plastmasa
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija 	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p	...
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	32	...
ONVIF	✓	...
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Piekluve mobilajam telefonam	37777 ports <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija EZView • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EZView 	...
Default adrese IP	DHCP vai 192.168.1.13	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / 123456	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 554	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija EZStation	...

Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	80	...
ONVIF ports	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Intelīgenta objektu izsekošana • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datora tīklam • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • Konfigurējamas privātuma zonas - 24 • Kustības atklāšana • Sabotāžas signalizācija • Attēla rotācija un spoguļattēls • Infrasarkano staru prožektora jaudas adaptīvā pielāgošana objektīva zoom un ārējā apgaismojuma spilgtumam • Pārsprieguma aizsardzība : 6 kV • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana 	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (komplektā strāvas adapteris) 	...
Patērētā jauda	max. 25 W	...
Korpuss	Speed Dome, Metāls + Plastmasa	...
Krāsa	Balts + Melns	Melns / Zaļš
Darba temperatūra	-40 °C ... 65 °C	...
Aizsardzības klase	IP66	...
Pretvandālisma	—	...

Svars	3.5 kg	0.076 kg (kopējais)
Izmērs	Ø 220 x 370 mm	58 x 45 x 38 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, slovēņu, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	UNIVIEW	ENERGIZER
Garantija	2 gadi	2 gadi