






	ZASUVKA KS-12/8X80 KLIMAS	DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR BRATECK-KL21G-44F	ZAPOJOVACIA KRABICA PU-5	KÁBEL 2C-W/2C-G-5.0M 5 m	ZASLEPKA A19-MASK	RELÉOVÝ MODUL UPK-2.2 EWIMAR
						
	4.00 NOK 4.80 NOK	47.67 NOK 57.20 NOK	21.57 NOK 25.88 NOK	14.95 NOK 17.94 NOK	25.71 NOK 30.85 NOK	68.65 NOK 82.38 NOK
Počet výstupov relé	2
Napájanie	12 V DC
Spotreba prúdu	28 mA na každé relé pri napätí 12 V DC
Materiál	• Hmoždinka, Polypropylén • Skrutka, Pozinkovaná oceľ	...	PET
Priemer vrtania	12 mm
Kábel	2 x CINCH Konektor / 2 x CINCH Zásuvka
Dĺžka hmoždinky	60 mm
Dĺžka kábla	5 m
Štandardné pripevnenie	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400
Maximálne zafaženie relé	1 A @ 30 V AC / DC (max)
Výstup	2 x NO/NC
Velkostný rozsah obrazovky	...	32 " ... 55 "
Rozmer skrutky	Ø 8 x 80 mm, SW-13
Vybrané vlastnosti	• Splňuje požiadavky kategórie 5e • Konektory typu Krone	• Veľmi jednoduchá a rýchla montáž	...	LED indikácia
Nosnosť	...	40 kg
Vzdialenosť od montážneho povrchu	...	27 mm
Použitie	• Betón • Plná keramická tehla • Plná silikátová tehla
Farba	...	Čierny	Čierny	...	Čierny	...
Zvislé naklonenie	...	—
Vodorovné otáčanie	...	—
Rotácia v rovine obrazovky	...	—
Hmotnosť	...	1 kg	0.036 kg	0.110 kg	0.19 kg	0.02 kg
Rozmery	...	433 x 425 x 27 mm	66 x 36 x 26 mm	...	218 x 39 x 2 mm	52 x 28 x 18 mm
Výrobca / Značka	KLIMAS	BRATECK	DELTA	EWIMAR
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky	3 roky	2 roky