



	<a href="#">IP КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ IPC6612SR-X25- VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">IP-КАМЕРА ANPR ITC237- PW1B-IRZ - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	1132.03 EUR 1132.03 EUR	762.41 EUR 762.41 EUR
Стандарт	TCP/IP	TCP/IP
Сенсор	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы	2.1 Мрх	2.1 Мрх
Разрешение	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Мрх , 1280 x 720 720p	1920 x 1080 - 1080p
Объектив	5 ... 125 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Угол обзора	54 ° ... 2.6 °	101 ° ... 36 °
Оптимальное расстояние до мониторинга ANPR	...	3 ... 8 m
Оптический зум	x 25	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	...	> 50 dB (Выключенное AGC)
Цифровой зум	—	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	150 m	3 ... 8 m
Компрессия	...	H.264 / MJPEG
Выход видео	—	...
Оборотная скорость при пресетах	• 180 °/s (горизонтальный) • 80 °/s (вертикальный)	...
Скорость вращения (ручное управление)	• 2 °/s ... 75 °/s (горизонтальный) • 2 °/s ... 75 °/s (вертикальный)	...
Сетевые протоколы	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
Вращение по горизонтали	360 ° - непрерывный	...
Вращение по вертикали	-15 ° ... 90 °	...
Количество пресетов	1024	...
Сканирование по горизонтали	✓	...
Настройки маршрута движения	16	...
Интерфейс RS-485	✓	—
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Тревожные входы / выходы	2 / 1	2 / 1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход на внешний микрофон</li> <li>• Аудиовыход</li> <li>• Обслуживание двунаправленного аудио</li> <li>• Обнаружение звука</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход на внешний микрофон</li> <li>• Аудиовыход</li> <li>• Обслуживание двунаправленного аудио</li> </ul>
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 1080p	25 кадров в секунду - 1080p
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный	Встроенный, Соответствие NVR
Макс. количество он-лайн пользователей	32	20
ONVIF	✓	—
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	Обслуживание карт Micro SD до 64GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона	Порт 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Бесплатное приложение <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">EZView</a></li> </ul>	—
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.13	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 554	...
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение <a href="#">EZStation</a>	...
Рабочая температура	...	-40 °C ... 60 °C
Порт доступа через мобильного приложения	80	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интеллектуальное отслеживание объектов</li> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения</li> <li>• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками</li> <li>• ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация</li> <li>• Поддержка NAS - Network Attached Storage - позволяет напрямую подключать ресурсы памяти к компьютерной сети</li> <li>• VLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• Режим День / Ночь</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• Настройка зоны конфиденциальности - 24</li> <li>• Детектор движения</li> <li>• Сигнализация несанкционированного доступа</li> <li>• Поворот изображения и зеркальное отражение</li> <li>• Адаптационная подгонка мощности ИК осветителя к зуму на объективе и яркости внешнего освещения</li> <li>• Защита от перенапряжения : 6 kV</li> <li>• Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств</li> <li>• Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная скорость движущегося транспортного средства : 40 km/h</li> <li>• Анализ изображения : Оpoznание номерных знаков, Открытие ворот, Белый список - встроенная, Петля детектирования</li> <li>• Объектив мотозум - Управление с помощью веб-браузера</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto)</li> </ul>
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (блок питания в комплекте)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1000 mA</li> </ul>
Потребляемая мощность	max. 25 W	≤ 12 W
Корпус	Speed Dome, Металл + Пластик	Compact, Металлический / Пластиковая
Цвет	Белый + Черный	Белый
Рабочая температура	-40 °C ... 65 °C	...
Класс плотности	IP66	IP67
Антивандальная	—	IK10
Вес	3.5 kg	1.18 kg

Размеры	Ø 220 x 370 mm	297 x 95 x 95 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, словенский, венгерский, итальянский	английский
Производитель/ Марка	UNIVIEW	DAHUA
Гарантия	2 года	3 года