




	<a href="#">CONNECTOR VOOR LEDSTRIPS AD-TL-6499/Z/L/RGBW 12 mm ORNO</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6-BLACK - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER BCS-L-XVR1602-V 16 KANALEN BCS Line</a>
			
	1.11 EUR 1.34 EUR	74.85 EUR 90.57 EUR	478.05 EUR 578.44 EUR
Toepassing	Compatibel met led-verlichting RGBW	...	...
Breedte van de strip	12 mm	...	...
Standaard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video-ingang	...	...	16 st. BNC
Maximale voedingsspanning	48 V	...	...
Video-uitgang	...	...	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audio-ingang	...	...	1 st. CINCH
Audio-uitgang	...	...	1 st. CINCH
Beeldcompressiemethode	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI Coding
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 b/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 b/s	...
Sensor	...	Progressive Scan CMOS	...
Objectief	...	2.8 mm	...
Beeldhoek	...	102 °	...
Bereik van de IR-lamp	...	20 m	...
Bereik van de witlichtlamp (LED)	...	20 m	...
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	...	Automatisch	...
Video-output	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	• Ingebouwde microfoon, • Audio-ondersteuning via een coaxkabel - alleen HD-CVI	...
OSD-schermmenu	...	✓	...
Vermogensverbruik	...	≤ 2.6 W	...

Resolutie van het opgeslagen beeld	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>
Behuizing	...	Dome - Metaal	...
Dichtheidsklasse	—	IP67	...
Mechanische beschermingsklasse	...	—	...
Werktemperatuur	...	-40 °C ... 60 °C	...
Regeling opslagsnelheid	...	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 5M-N @ 1 ... 10 b/s 4M-N @ 1 ... 15 b/s 1080p @ 1 ... 15 b/s 1080N @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal
Werkingsmodi	...	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 IP
Opnamemodi	...	...	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster
Ondersteunde harde schijven	...	...	2 x 16 TB SATA
Archivering op externe dragers	...	...	Enkele beelden of hele opnamen naar de USB-drive
Zoeken en afspelen van opnames	...	...	Zoeken van opnames op tijd + tijdlijn met opnametype. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagd, in stappen Geavanceerd zoeken (tot op de seconde)
Netwerkfuncties	...	...	Network Client software en IE-browser: live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder
USB	...	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0

Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	...	Poort: 37777 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis app <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>
Alarmingangen/uitgangen	...	...	—
PTZ besturing	...	...	RS-485 - PELCO-D/P en andere
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie Smart Dual Illumination - in nachtmodus werkt de IR-lamp of ledlamp. Het witte licht wordt alleen automatisch ingeschakeld zodra een object wordt gedetecteerd in het bewaakte gebied. Dit verbetert de beeldkwaliteit effectief</li> <li>• D-WDR - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking</li> <li>• Privacyzones - max. 8</li> <li>• Automatische witbalans</li> </ul>	Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie, Gezichtsherkenning - 2 Kanalen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenwerking met POS (Point of Sale)-terminals</li> <li>• Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen (lijnoverschrijding, inbraak) - circuitbescherming 2 Kanalen</li> <li>• SMD PLUS - zoeken naar objecten die zijn geclassificeerd als: mens, motorvoertuig, niet-motorvoertuig - 16 Kanalen</li> </ul>
Bewegingsdetectie	...	...	Opdeling van het scherm in : 22 x 18 bewegingszones
Muisbediening	...	...	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd	...	...	✓
Voeding	...	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 4 A (adapter meegeleverd)
Kleur	Wit	Wit	Zwart
Gewicht	0.002 kg	0.31 kg	1.76 kg
Afmetingen	25 x 25 mm	Ø 94 x 86 mm	375 x 288 x 53 mm
Ondersteunde talen	...	...	Pools, Engels
Producent / Merk	ORNO	DAHUA	BCS Line
Garantie	2 jaar	3 jaar	3 jaar