


	<a href="#">ENERGOSADALES VIENĪBAS PR-1.5M-3G-SW/USB/W (3 LIGZDAS + 2 USB) 1.3 m</a>	<a href="#">IZOLĀCIJAS PRETESTĪBAS MĒRĪTĀJS + TESTERIS RCD UT-582+ UNI-T</a>	<a href="#">ENERGOSADALES VIENĪBAS ACAR-S8-DUAL</a>
			
	12.99 AUD 15.72 AUD	223.43 AUD 270.35 AUD	38.87 AUD 47.03 AUD
Nominālais spriegums	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz
Slodzes strāva	...	...	10 A (kopā)
Kopēja maksimālā jauda	10 A	...	...
AC sprieguma mērījumi	...	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V	...
Maksimālā kopējā slodze	2500 W	...	...
Pārsprieguma sistēmas nominālais spriegums	...	...	250 V / 50 Hz
Pārsprieguma sistēmas aizsardzības līmenis	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Frekvences mērījums	...	45 Hz ... 65 Hz - attēlotajām frekvencēm ir ilustratīva nozīme	...
Izejas ligzdu skaits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ligzdas ar 10A/250V CEE 7/5 aizsargspraudni,</li> <li>• 2 USB porti 2.1A/5V</li> </ul>	...	8 ligzdas ar zemējuma spraudni 10A/250V
Automātisks aizkavētais drošinātājs	...	...	✓
Drošinātājs	—	...	...
Nominālā izlādes strāva	...	...	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Laido skerspjūvis	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Maksimālā izvades jauda	...	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Reakcijas laiks	...	...	< 25 ns
Krāsa	Balts	...	...
Izslēgšanas slēdzis	✓	...	divlīniju, izgaismots
Kabeļa garums	1.3 m	...	1.4 m
Korpuss	Plastmasa	...	Neuzliesmojoša plastmasa

RCD paliekošās strāvas slēdžu tests	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darba spriegums: 220V ± 10 %</li> <li>• Pārbaudes strāva: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA</li> <li>• Izslēgšanas laika diapazoni : <ul style="list-style-type: none"> <li>- x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms</li> <li>- x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms</li> <li>- x 5 - 500 mA @ 300 ms</li> <li>- AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms</li> </ul> </li> <li>• AUTO RAMP tests: izslēgšanas strāvas mērīšana (ar vienlaicīgu laika mērīšanu)</li> </ul>	...
Automātiska mērīšanas diapazonu maiņa	...	—	...
RS-232	...	—	...
USB	...	—	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fāzes slēdzis 0° / 180° RCD testa laikā,</li> <li>• Liels, salasāms un izgaismots LCD displejs,</li> <li>• Buzzer,</li> <li>• Zems akumulatora uzlādes līmenis,</li> <li>• Estētisks izpildījums</li> </ul>	...
Darba temperatūra	...	0 °C ... 40 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	≤ 80 % (bez kondensācijas)	...
Energoapgādes avots	...	6 x Baterija 1.5V, tips AA/LR6/FR6 - komplektā	...
Svars	0.32 kg	0.380 kg	0.52 kg
Izmērs	202 x 49 x 40 mm	160 x 100 x 69 mm	445 x 54 x 55 mm
Ražotājs / Marka	...	UNI-T	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi