




	ZUGRIFFS-KONTROLLER ASC2202B-D DAHUA	ZUGANGSKONTROLLGERÄT MIT GESICHTSERKENNUNG + LESEGERÄT ATLO-FR-601	REINIGUNGSMITTEL FÜR DRUCKER PRINTER- CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
			
	287.87 USD 342.57 USD	51.66 USD 61.48 USD	7.38 USD 8.78 USD
Anzahl bedienter Eingänge	2 (bidirektional)
Verpackung	Spray 400 ml
Kompatibilität	DAHUA
Gesichtserkennungs-Entfernung	...	0.5 m ... 1 m (max. 1000 Gesichter in der Datenbank)	...
Anzahl der bedienten Lesegeräte	4 Stk.
Zusammenarbeit mit Akku	—
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung mechanischer Teile von Druckern (z. B. Papiervorschubmechanismen, Druckkopfantriebe) • Reinigung von Nadeldruckköpfen
Ausgangslinien	4 Stk. - Relais
Eingebautes Näherungslesegerät RFID	...	Unique EM 125kHz - Anzahl der bedienten Näherungskarten : 10 000	...
Eingebauter Papillarlinien- Leser	...	Speicher für 600 Muster von Papillarlinien	...
Reichweite des IR-Beleuchters	...	5 m	...
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	...	—	...
Video-Ausgang	...	—	...
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Wiegand Interface	...	✓	...
RS-485 Interface	...	—	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	0 / 1 - Relais-Ausgang	...

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indizierte Benutzer • Verlauf von 500000 Ereignissen • Fernprogrammierung vom PC aus • Schutzfunktion gegen mehrfaches Verwenden derselben Zugangskarte (anti-passback) • Der Timer öffnet die Tür automatisch mit der Möglichkeit des Versands eines Alarmsignals nach dem Überschreiten des gewünschten Werts • AUtomatischer Versand von Alarmnachrichten an das SmartPSS System oder nach der Eingabe des Codes, der Karte oder des Fingerabdrucks, der als erzwungene Türöffnung definiert ist • Montagemöglichkeit auf der Wand oder DIN TS-35-Schiene 	...	Spray-Präparat mit einem Schlauch, der die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen erleichtert
Standardmäßige IP Adresse	192.168.0.2
Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes LCD Display, das das Bild von der Videokamera anzeigt • Identifikationsmodi : Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Näherungs-Identifikator Unique EM 125kHz, Beliebige Kombination der Obigen • Wiegand 26 • LED-Dioden und Ton (Buzzer) • Tonsignale für ausgewählte Ereignisse im System 	...
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	12 V DC	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Stromverbrauch	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3.6 W (Betrieb) ≤ 2.2 W (standby) 	...
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 60 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 95 % (nicht-kondensierend)
Gehäuse	...	Aluminium + Hartglas, Vandalismussicher	...
Farbe	...	Silber + Schwarz	...
Dichtheitsklasse	...	IP65	...
Arbeitstemperatur	...	-40 °C ... 60 °C	...
Gewicht	0.4 kg	0.38 kg	0.35 kg
Maße	210 x 106 x 50 mm	170 x 70 x 24 mm	Ø 66 x 200 mm
Hersteller/Marke	DAHUA	ATLO	AG TERMOPASTY
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	...

