





	LUKKOKIVEN LIITIN FX-RJ45-71	KAAPELI MC-AF4-AM4-6 6 m DAHUA	VIDEO EROTIN D-SEP/HD	VIRTALÄHDÖN LIITIN SUODATIMELLA LZ-1/FDC
				
	32.63 DKK 40.46 DKK	127.29 DKK 157.84 DKK	54.46 DKK 67.53 DKK	68.02 DKK 84.34 DKK
Liittimen tyyppi	RJ-45 peitetty istukka
Tehosyöttöjen määrä	2
Virtalähdön ulostulojen määrä	8
Väri	Hopea
Kaapeli	...	M12, 4-pin istukka / M12, 4-pin pistoke - Koodi A
Johdon pituus	...	6 m
Johdon kiinnitys	KRONE pika-liitin - lukittu
Maksimaalinen virtajännite	0 ... 24 V DC (tyypillisesti 12V)
Maksimikäyttövirta	• 6 A päätteet • 4 A 5.5/2.1 istukka
Sovellutus	• KytKentäpaneelin lukkokivi, • STP luok. 7	Recorders : DHI-MNVR1104, DHI-MNVR1104-GCW
Max. lähtövirta yhdelle lähdölle	6 A
Impedanssi	100 Ω
Suojausluokka	—
Materiaali	Metalli + Muovi
Standardi	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC	...
Laitetyyppi	Passiivinen	...
Tulojen määrä	1 kpl BNC istukka	...
Lähtöjen määrä	1 kpl BNC pistoke	...
Pääpiirteet	• Erittäin helppo ja nopea asennus ilman työkaluja • Korroosionkestävyys • Keystone kokoonpanovakion kanssa • Valettu metallirunko varmistaa tehokkaan suojauksen ja erinomaisen mekaanisen kestävyuden	Erittäin helppo ja nopea kokoonpano
Virtaliittimien tyyppi	Tulo : istukka 2.1/5.5 mm / kaapelin pääty Lähtö : Kaapelin päätteet
Impedanssi	75 Ω	...
Ulostulon impedanssi	75 Ω	...
Input ja out välinen galvaaninen erotus	25 V DC	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	< 95 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Suodatin sisäänrakennettu	✓ Tasavirtasuodatin interferenssien eliminoiniseksi
Valmistaja / Merkki	...	DAHUA	...	DELTA
Vaimennus	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB 	...
Kaistan leveys	200 MHz	...
Virta	—	...
Työ lämpötila	-20 °C ... 55 °C	-50 °C ... 55 °C
Paino	0.025 kg	0.13 kg	0.03 kg	0.086 kg
Koot	16.4 x 22 x 39 mm (leveys x korkeus x paksuus)	...	49 x 20 x 17 mm	116 x 90 x 36 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00