

| | TROSELIO APSAUGA KAUSZA-3 | IP KAMERA DS-2CD2T86G2-2I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision | DAUGIALIZDIS LAIDO ILGIKLIS PR-1.5M-3G-SW/USB/B (3 LIZDAI + 2 USB) 1.3 m |
|--------------------------------------|---|---|--|
| |  |  |  |
| | 0.18 EUR 0.22 EUR | 412.54 EUR 499.17 EUR | 7.56 EUR 9.15 EUR |
| Standartas | ... | TCP/IP | ... |
| Jutiklis | ... | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Panaudojimas | Plieniniai trosai Ø 3 mm | ... | ... |
| Matricos dydis | ... | 8.3 Mpx | ... |
| Nominali įtampa | ... | ... | 220 ... 240 V AC / 50 Hz |
| Medžiaga | Metalas | ... | ... |
| Suminė maksimali srovė | ... | ... | 10 A |
| Pagrindinės savybės | Atsparumas korozijai | ... | ... |
| Maksimali suminė apkrova | ... | ... | 2500 W |
| Tinklo lizdų skaičius | ... | ... | • 3 lizdai su apsaugine jungtimi 10A/250V CEE 7/5, • 2 portai USB 2.1A/5V |
| Saugiklis | ... | ... | — |
| Išjungiklis | ... | ... | ✓ |
| Laido skerspjūvis | ... | ... | 3 x 1.5 mm ² |
| Kabelio ilgis | ... | ... | 1.3 m |
| Rezoliucija | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | ... |
| Objektyvas | ... | 2.8 mm | ... |
| Matymo kampas | ... | • 111 ° (gamintojo duomenys) • 105 ° (mūsų testai) | ... |
| Kompresija | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| IR apšviestuvo aprėptis | ... | 60 m | ... |
| Aliarmo įvestys/išvestys | ... | — | ... |
| Audio | ... | — | ... |
| Atminties kortelės lizdas | ... | Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas) | ... |
| Pagrindinio srauto perdavimo greitis | ... | 25 kps @ 8.3 Mpx | ... |
| Tinklo sąsaja | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Tinklo protokolai | ... | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP | ... |
| WEB Server | ... | Integruotas | ... |
| Maks. on-line vartotojų skaičius | ... | 6 | ... |
| ONVIF | ... | 18.12 | ... |
| Prieiga iš mobiliojo telefono | ... | Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

| | | | |
|--|-----|---|-----------|
| Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis | ... | admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant | ... |
| Numatytas adresas IP | ... | 192.168.1.64 | ... |
| Prieigos portas per www | ... | 80 | ... |
| Prieigos portas per programą į PC | ... | Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200 | ... |
| Prieigos portas per mobiliąją programą | ... | 8000 | ... |
| ONVIF prievadas | ... | 80 | ... |
| RTSP URL | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/- su leidimu • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/- su leidimu | ... |
| RS-485 sąsaja | ... | — | ... |
| Pasirinktos funkcijos | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Kamera iš serijos AcuSense • Kamerai iš "Darkfighter" serijos pakanka labai silpno apšvietimo, kad pasiekti ryškų, spalvotą vaizdą • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Automatinis baltumos balansas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Konfigūruojamos privatumo zonos • Judesio detekcija • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Pažangi vaizdo analizė : išibrovimas, linijų peržengimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas, scenos pakeitimas, veido detekcija, veido nuotraukų darymo pažangios funkcijos | ... |
| Maitinimas | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA | ... |
| Galios suvartojimas | ... | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 9 W @ PoE (802.3af) ≤ 7.5 W @ 12 V DC | ... |
| Korpusas | ... | Compact, Metalinė | Plastikas |
| Spalva | ... | Balta | Juoda |
| Sandarumo klasė | ... | IP67 | ... |
| Darbo temperatūra | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Aptarnaujamos kalbos | ... | lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų | ... |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Svoris | 0.005 kg | 1.08 kg | 0.29 kg |
| Matmenys | 29 x 20 x 7 mm | Ø 105 x 290 mm | 202 x 49 x 40 mm |
| Gamintojas / Markė | ... | Hikvision | ... |
| SAP Code | ... | 311315431 | ... |
| Garantija | 2 metai | 3 metai | 2 metai |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00