







	<b>CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL ANTIVANDAL, HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</b>	<b>CLEMĂ KL-100</b>	<b>PROTECTIE SUPRATENSIUNE AXON-POE-MULTINET-12</b>	<b>ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE</b>	<b>NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-1.4 CANALE DAHUA</b>	<b>ROUTER RG-FW1300G Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps REYEE</b>
						
	69.64 EUR 82.87 EUR	1.22 EUR 1.45 EUR	204.06 EUR 242.83 EUR	140.30 EUR 166.96 EUR	122.47 EUR 145.74 EUR	44.90 EUR 53.43 EUR
Bandă de frecvențe	...	...	...	...	...	2.4 GHz, 5 GHz
Material	...	Tablă galvanizată - Galvanizare prin scufundare în zinc topit	...	...	...	...
Tensiune nominală	...	...	5 V	...	...	...
Diametru	...	max. 100 mm	...	...	...	...
Tensiune maximă	...	...	6 V	...	...	...
Diametru bridă	...	max. Ø 10 mm	...	...	...	...
Senzor	...	" Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Nivel de protecție linie-linie	...	...	≤ 40 V - 1 kV/μs	...	...	...
Dimensiune senzor	2.0 Mpx	...	...	...	...	...
Nivel tensiune de protecție linie-impământare	...	...	≤ 600 V - 1 kV/μs	...	...	...
Curent nominal de descărcare (linie-linie)	...	...	20 A (10/1000μs)	...	...	...
Curent nominal de descărcare (linie-impământare)	...	...	20 A (10/1000μs)	...	...	...
Tip antenă	...	...	...	...	...	5 x Antenă omnidirecțională - Integrată : • 5.5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 4.5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Interfață WAN	...	...	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...
Intrări video	...	...	...	...	4 buc. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Tensiunea nominală de alimentare	...	...	50 V	...	...	...
Tensiunea maximă de alimentare	...	...	56 V	...	...	...
Ieșiri video	...	...	...	...	1 buc. HDMI 1 buc. VGA	...
Curent nominal	...	...	400 mA	...	...	...
Standarde	...	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...	...	...	...	...
Tensiune de protecție linie-linie (alimentare)	...	...	≤ 95 V - 1 kV/μs	...	...	...
Port USB	...	...	...	—	...	...
Raza de acțiune a iluminării IR	40 m	...	...	...	...	...
Tensiune de protecție linie-impământare (alimentare)	...	...	≤ 1000 V (1.2/50μs)	...	...	...
Viteză de comunicație	...	...	...	...	...	400 Mbps + 867 Mbps
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	...	...	...	...	...
Curent de descărcare linie-linie pentru alimentare	...	...	10 A (10/1000μs)	...	...	...
Alimentare PoE	...	...	...	—	...	...
Intrări audio	...	...	...	...	• 1 buc. RCA, • 4 - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI	...
Curent nominal de descărcare linie-impământare (alimentare)	...	...	2 kA (8/20μs)	...	...	...
Obiectiv	2.8 mm, F2.0	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Ieșiri audio	...	...	...	...	1 buc. RCA	...
Standard de protecție	...	...	Conform PN-EN61643-21	...	...	...
Deschidere	102 °	...	...	...	...	...
Porturi LAN	...	...	...	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	• 3 x 10/100/1000 Mbps LAN • 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Număr de canale	...	...	12	...	...	...
Indicatoarele LED	...	...	...	Status, Link/Act	...	Status, Mesh
Tip conectori	...	...	RJ45 (8P8C)	...	...	...
DDNS	...	...	...	✓	...	✓
Compatibil cu iluminator IR	ICR - Filtru IR acționat mecanic	...	...	...	...	...
Tip compresie video	...	...	...	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Server DHCP	...	...	...	✓	...	✓
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 65 dB	...	...	...	...	...
Actualizare firmware	...	...	...	✓	...	✓
Protecții	...	...	...	• ACL • Conexiune IP-MAC • filtrarea adreselor MAC • Suport pentru mapare dinamică ARP și matrice statică • NAT / NAPT • Maparea porturilor	...	WPA2/WPA3 Protecția împotriva atacurilor DoS
Interfața de management	...	...	...	• Ruijie Cloud - software de control și gestiune • Configurația este posibilă cu ajutorul aplicației Ruijie Reyeer • Management de la distanță • Browser web	...	Browser web, Configurația este posibilă cu ajutorul aplicației Reyeer Router
Ieșire video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...	...
Putere emisie	...	...	...	...	...	• max. 20 dBm @ 2.4 GHz • max. 27 dBm @ 5 GHz
Meniu OSD	Meniul OSD se accesează prin DVRuri	...	...	...	...	...
Carcasă	Dome, Metalică	...	Metalică, neagră	...	...	...
Consum	≤ 2.8 W	...	...	max. 6 W	...	≤ 12 W
Indice protecție IP	IP67	...	...	...	...	...
Rezoluție de înregistrare	...	...	...	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,  • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 ,  • IP : 1080p - 1920 x 1080	...
Antivandal	IK10	...	...	...	...	...
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...

Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grosime tablă : 3.0 mm</li> <li>Totul este zincat prin cufundare în zinc topit</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rețele VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>Rutare statică / dinamică</li> <li>WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>Deservirea DHCP client/server</li> <li>Lista controlului de acces - filtrarea pachetelor în baza adreselor sursă și finale IP ACL</li> <li>Limitare de viteză</li> <li>Egalizarea transferurilor concomitente</li> <li>NAT</li> <li>Vizualizarea topologiei și a stării rețelei</li> <li>Buton RESET</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajutor pentru tehnologia Reye Mesh,</li> <li>MU-MIMO - funcția de transmitere prin mai multe antene, care permite creșterea transferului și lipsa problemelor de conectare cu clienții din rețea</li> <li>Rutare statică / dinamică</li> <li>Switch cu 3 porturi inclus</li> <li>Access Point</li> <li>QoS</li> <li>Management de la distanță</li> <li>DMZ</li> <li>UPnP</li> <li>Redirecționarea porturilor</li> <li>control acces copii</li> <li>Rețea de date pentru oaspeți - o rețea securizată, doar pentru mușafiri</li> <li>lista clienților DHCP</li> <li>ascundere SSID</li> <li>Compatibil IPv6</li> </ul>
Viteze de înregistrare	...	...	...	...	1080p IP @ 1 ... 25 cadre/s 1080N @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal	...
Temperatură de lucru	...	...	...	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă	...	...	...	10 % ... 90 % (fără condensare)	...	5 % ... 90 % (fără condensare)
Moduri de funcționare	...	...	...	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP	...
Moduri de înregistrare	...	...	...	...	Manual, detecție mișcare, program	...
Nr. HDD suportate	...	...	...	...	1 x 6 TB SATA	...
Backup pe suporturi externe	...	...	...	...	Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB	...
Căutarea și redarea înregistrărilor	...	...	...	...	Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede, mai încet, pas cu pas Căutare avansată (rezoluție 1 secundă)	...
Funcții de rețea	...	...	...	...	Client dedicat și browserul IE: vizualizare live, redare și backup înregistrări, configurarea parțială a parametri pentru înregistrator	...
Interfață de rețea	...	...	...	...	1 x RJ-45 - 100BASE-TX	...
Bitrate	...	...	...	...	32 ... 4096 kbps	...
Protocoloale de rețea	...	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	...
Acces de pe telefonul mobil	...	...	...	...	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a></li> <li>iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se activează aplicația mobilă	Android: Aplicație gratuită <a href="#">Reye Router</a> iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">Reye Router</a>
Intrări/ieșiri de alarmă	...	...	...	...	—	...

Control PTZ	...	...	...	...	Camere IP Speed Dome Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI	...
Detección de movimiento	...	...	...	...	Segmentarea ecranului în zone - 22 x 18 zone de detección de movimiento	...
USB	...	...	...	...	2 x USB 2.0	...
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• BLC - configurarea compensării luminii din spate</li> <li>• HLC - Compensarea luminii din spate (în punct)</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• Zonele asigurate</li> </ul>	...	...	...	SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul fără motor	...
Support pentru mouse	...	...	...	...	✓	...
Telecomandă inclusă	...	...	...	...	—	...
Alimentare	12 V DC / 230 mA	...	...	12 V DC / 0.5 A (alimentator în set)	12 V DC / 1.5 A (alimentator în set)	12 V DC / 1 A (alimentator în set)
Culoare	Alb	...	...	...	Negru	...
Greutate	0.44 kg	...	1.07 kg	0.4 kg	0.54 kg	0.31 kg
Dimensiuni	Ø 112 x 81 mm	...	1 U Rack 19" 488 x 44 x 50 mm	207 x 109 x 28 mm	198 x 203 x 42 mm	230 x 130 x 30 mm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, chineză, franceză, spaniolă, japoneză, coreeană, germană, portugheză, rusă, italiană	...	...	...	poloneză, engleză, bulgară, cehă, finlandeză, greacă, română, sârbă, slovenă, maghiară	...
Țară de origine	...	...	...	...	China	...
Producător	DAHUA	DELTA	...	RUIJIE / REYEE	DAHUA	RUIJIE / REYEE
Garanție	3 ani	3 ani	2 ani	2 ani	3 ani	2 ani