




	KUUSKANTMUTTER N- M8/KL-8	TOITEADAPTER 12V/1.5A/PROTEC	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7208HOHI-M1/S(C) 8 KANALIT ACUSENSE Hikvision
			
	0.40 SEK 0.40 SEK	50.97 SEK 50.97 SEK	2460.92 SEK 2460.92 SEK
Suurus	M8
Adapteri tüüp	...	Lülitamine	...
Materjal	Galvaniseeritud teras
Toitepinge	...	230 V AC	...
Tugevusklass	8
Väljundpinge	...	12 V DC	...
Maksimaalne koormus	...	1.5 A	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Väljundvõimsus	...	18 W	...
Mutrivõtme suurus	13 mm
Keskmine aktiivne tõhusus	...	85.3 %	...
Paksus	6.4 mm
Ilma koormuseta energiatarve	...	< 0.1 W	...
Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ülekoormus • Lühis 	...
Väljundite arv	...	1 tk	...
Videosisendid	8 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Toitekonektorite tüüp	...	2.1/5.5 mm - Otsepestik	...
Korpuse tüüp	...	Plastik	...
Kaitsme klass	...	IP53	...
Videoväljundid	1 tk HDMI 1 tk VGA 1 tk CVBS - BNC pesa
Põhiomadused	Vastab DIN 934 standardile	Pritsmekindel korpus	...
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 40 °C	...
Helisisendid	1 tk CINCH, Coaxial audio - Kaamerate heli
Heliväljundid	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Salvestiste resolutsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanalid 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Salvestuskiiruse muutmine	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 4M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080N @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile
Töörežiimid	• 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Salvestusrežiimid	Kätsiti, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad	1 x 10 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mälupligale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 8 kaamerapilti korraga
Võrguliides	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Kiirus bittides	32 ... 6144 kbps
Võrgufunktsioonid	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine
Võrguprotokollid	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / -
Veebilehitseja pääsupordid	80
PC-kliendi pääsupordid	554 RTSP, 8000
Mobiilkliendi pääsupordid	8000
ONVIF-port	80
RTSP URL	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/- Peavoog • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/- Körvalvoog
Häiresisendid/-väljundid	—
PTZ-kontroll	RS-485 PELCO-D/P Juhtimine ühildub coax HD-TVI Hikvision-ga
Liikumistuvastus	2.0
Põhiomadused	• DVR seeriast AcuSense • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, Deep Learning tehnoloogia • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega) • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel
USB	2 tk USB 2.0
Hiire tugi	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	—
Toitevarustus	12 V DC / 1.5 A (toiteadapter kaasas)
Värv	Must
Kaal	0.005 kg	0.17 kg	1.2 kg
Mõõtmed	...	130 x 80 x 38 mm	315 x 248 x 45 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia
Tootja / mark	Hikvision
SAP Code	300226811
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00