



	TANGENTBORD MODUL VTO4202F-MK FÖR VTO4202F-P-MODUL DAHUA	ACCESSPUNKT RG-RAP52-OD 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mbps + 867 Mbps REYEE
		
	204.88 AUD 204.88 AUD	238.11 AUD 238.11 AUD
Kompatibilitet	VTO4202F-P	...
Färg	Silver	...
Vandalsäker	IK07	...
Frekvensområde	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4000 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725 GHz, 5.725 ... 5.850 GHz),
Antenntyp	...	2x2 MIMO @ 2.4 / 5 GHz - 2 x Rundstrålande antenn Wi-Fi, dual-band - Utomhus (SMA-kontakt), <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 2.4 GHz / 4 dBi @ 5 GHz - 2 st.
Standarder	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Överföringshastighet	...	400 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz
LAN-portar	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45
USB-port	...	—
LED-indikeringar	...	System
DDNS	...	—
DHCP-server	...	✓
Firmware uppdatering	...	✓
Skydd	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Svart list • gömning av SSID
Driftlägen	...	Access Point, Router
Förvaltnings gränssnitt	...	<ul style="list-style-type: none"> • System för central kontroll Ruijie Cloud • Konfiguration med app Ruijie Reyee • Fjärrövervakning • Webbläsare

Tillgång från mobilen	...	Android: En gratis app Ruijie Reye iOS (iPhone): En gratis app Ruijie Reye
Förvald IP-adress	...	—
Sändarens effekt	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 5.150 ... 5.350 GHz ≤ 30 dBm @ 5.470 ... 5.725 GHz
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Stora, läsbara knappar • Vit belysning 	<ul style="list-style-type: none"> • MIMO-teknologi - ökar genomströmning (överföring via flera antenner) • Stöd för Reye Mesh teknik • Smidig roaming - roamingfunktion 802.11k/v gör det möjligt att växla kunder automatiskt till accesspunkter som garanterar högsta hastigheter när användaren ändrar sitt läge - utan att avbryta pågående aktiviteter även dem som är känsliga för störningar, inklusive VoIP och videokonferenser. • OFDM • WLAN : 8 x SSID • Antal användare : 110 • Isolering av kunder i trådlöst nätverk • Statisk router • DHCP • PPPoE • RESET knapp • MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) : < 400000 h • Enkel montering på valfri vägg eller stolpe • Väderbeständigt hölje
Hölje	Metall + Plast, Vattentålig	Plast
Täthetsklass	IP65 - efter ytterligare tätning av höljets anslutning med monteringsytan, t.ex. med silikon	IP65
Strömförsörjning PoE	...	PoE (802.3af), 24 V Passive PoE
Strömförsörjning	5 V DC - Levereras från andra moduler	PoE
Effektförbrukning	≤ 1 W	max. 14 W

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 70 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 % ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	0.2 kg	0.23 kg
Dimension	100 x 100 x 31 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 220 x 50 x 36 mm (utan hållare) • 183 mm (antenna length)
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	RUIJIE / REYEE
Garanti	3 år	3 år