




	VIDEO DOMOFONS S11-2 VIDOS	IP KAMERA IPC2124LE-ADF28KMC-WL-BLACK ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	KABELIS SAULES FOTOELEMENTU INSTALACIJĀM H1Z2Z2-K-1X4.0/RD
			
	101.89 EUR 123.29 EUR	216.42 EUR 261.87 EUR	0.92 EUR 1.11 EUR
Standarts	...	TCP/IP	...
Saderība	VIDOS X analogie videodofoni
Matricas izmērs	...	4 Mpx	...
Sensors	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
IR izstarotājs	✓
LED izgaismotājs	—
Iekšējā dzīsla	4.0 mm ² - Daudzstieplu vads Cu - Galvaniskā cinkošana
Iebūvēts pietūvinātais lasītājs	Standarts - Unique EM 125kHz
Iebūvēts pirkstu nospiedumu lasītājs	—
Nominālais spriegums	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Iebūvēta cipartastatūra	—
Abonementu skaits	2
Ārējais pārklājums	Ø 5.0 mm - Nehalogēna plastmasa
Video izeja	saderība ar analogu video domofona sistēmu VIDOS X
Izšķirtspēja	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektīvs	...	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	130 °	• 113 ° (ražotāja dati) • 97 ° (mūsu pārbaudes)	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m	...
LED baltās gaismas diapazons	...	30 m	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 52 dB	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Interfeiss RS-485	...	—	...
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Pārklājuma krāsa	Sarkans
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Vandāldrošs priekšējais panelis • 40 RFID tagu atmiņa • Komplektā iekļauts MASTER breloks lietotāja karšu pievienošanai + 4 lietotāja breloks • Iebūvēts izgaismots informācijas plāksnes modulis • Skaļuma regulācija • Darba režīms : AHD / PAL - iestatišana ar slēdzi • Atbalsta elektroslēdzenes un elektromagnētiskās slēdzenes • Elektroslēdzenes barošana: 12V DC / max. 300mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Noturība pret UV ultravioleto starojumu • Noturība pret ozona iedarbību • Noturība pret hidrolīzes parādību • Noturība pret eļļām un agresīvām ķīmiskām vielām • Ugunsizturība (saskaņā ar VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Izolācijas pārklājums ir izgatavots no materiāla, kas nesatur halogēnus un degšanas laikā nerada agresīvus izgarojumus • Palielināta ārējā pārklājuma mehāniskā izturība • Paredzētais ekspluatācijas laiks : 25 gadi
Attēla kompresijas metode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons • Iebūvēts skaļrunis • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts 	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx	...
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Darba temperatūra	-30 °C ... 50 °C
Tīkla protokoli	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	Piekluve caur mākonī (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija EZView • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EZView 	...
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.13	...

Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / 123456	...
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 554	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	Ports: 80 vai piekļuve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija EZStation	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	80	...
ONVIF ports	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • Gaitēņa režīms - noderīgs režīms gaitēņu, ieejas vārtu un šauru telpu monitoringam • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Mirror - spoguļattēls • Privātuma zonas - maks. 4 • Kustības noteikšana ar cilvēka/transportlīdzekļa silueta atpazīšanu • Sharpness - Attēla kontūru asums • Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana (cilvēka siluets) 	...
Energoapgādes avots	No iekšējā paneļa : 12 ... 14.5 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA	...
Patērētā jauda	...	≤ 9 W	...
Korpuss	Alumīnija sakausējums - Pretvandālisma, Ūdens izturīga	Compact, Metāls + Plastmasa	...
Krāsa	Grafīts	Melns	...
Aizsardzības klase	IP54	IP67	...
Pretvandālisma	...	—	...
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	...

Svars	0.39 kg	0.42 kg	...
Izmērs	91 x 177 x 30 mm	191 75 x 74 mm	...
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, čehu, spāņu, nīderlandiešu, franču, vācu, portugāļu, slovāku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	VIDOS	UNIVIEW	...
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00