



	USMERJEVALNIK RG-EG105G-V2 REYEE	KONTROLOR DOSTOPA ASI3213G-MW DAHUA
		
	141.73 EUR 141.73 EUR	500.45 EUR 500.45 EUR
Pretvornik	...	CMOS
Velikost matrice	...	2 Mpx
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...
Vmesnik WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...
Indikatorji LED	Status, Link/Act	...
DDNS	✓	...
Strežnik DHCP	✓	...
Port USB	—	...
Standard	...	TCP/IP
Aktualizacija firmware	✓	...
IR osvetljevalnik	...	✓
Napajanje PoE	—	...
Osvetljevalnik LED	...	✓
Merjenje temperature	...	—
Območje merjenja temperature	...	—
Natančnost merjenja temperature	...	—
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Vezava IP-MAC • filtriranje naslovov MAC • Podpora za dinamično preslikavo ARP in statično tabelo • NAT / NAPT • Preslikava portov 	...
Razdalja prepoznave obraza	...	0.3 m ... 1.5 m (največ 1500 obrazov v bazi podatkov)
Vgrajeni bližinski čitalec RFID	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Spomin 1500 kartic RFID

Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem centralnega upravljanja Ruijie Cloud • Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reyeeye • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW 	...
Notranji spomin	...	Omogoča imeti shranjenih do 150 000 zapisov
Izhod video	...	—
Dostop iz mobilnega telefona	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reyeeye iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reyeeye	...
Vmesnik RS-485	...	✓
Vmesnik RS-232	...	—
Vmesnik Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Vtičnica pomnilne kartice	...	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	1 / 1 - Relejski izhodi
Audio	...	Glasovno sporočilo
Mrežni vmesnik	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • O mrežja VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statični / dinamični routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Podpora DHCP client/server • Sezname za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov IP ACL • Kontrola prepustnosti • Izravnava obremenitve pasovne širine • NAT • Vpogled v topologijo in stanje omrežja • Tipka RESET 	...
Mrežni protokoli	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Vgrajen
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	...

ONVIF	...	—
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen zaslon LCD, ki prikazuje sliko z video kamere - 4.3 " kapacitivni zaslon na dotik, 480 x 272 px • Identifikacijski načini : PIN, Bližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgornjih • 1500 uporabnikov • Posodobitev programske opreme prek omrežja • Monitoring v realnem času • Večkratna avtentifikacija • Fotografiranje obraza po premiku kartice • Samodejna registracija • Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk) • Podpora tipke izhoda • Zaznava stanja vrat • Upravljanje s ključavnico • Funkcija zaščite pred večkratno uporabo iste kode / kartice za doseg dostopa (anti-passback) • Samodejno pošiljanje alarmnih sporočila postaji Master ali postaji stranke po vnosu kode za prisilno odprtje vrat • Možnost delovanja skupaj s kontaktronom in signalizatorjem predolgo trajajoče odprtosti vrat • 128 časovnih harmonogramov • Odblokada prehoda samo ob prisotnosti več kot enega uporabnika • Antisabotažna varovala
Napajanje	12 V DC / 0.5 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	max. 6 W	≤ 18 W
Ohišje	...	Umetni material (ABS)
Barva	...	Črn + Srebrn
Razred tesnosti	...	—
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C
Teža	0.4 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (brez podstavka) • 0.24 kg (s podstavkom)

Dimenzije	207 x 109 x 28 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (brez podstavka) • 116 x 107 x 78 mm (s podstavkom)
Podpirani jeziki	...	angleški
Proizvajalec / Znamka	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Garancija	2 leta	3 leta