





	MASTHÆTTE TH-35	POE SWITCH, EXTENDER XPOE-4-11A-HS 4-PORTE ATTE	KLEMMEBÅND BT-2	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORTE ATTE
				
	1.43 CHF 1.43 CHF	43.61 CHF 43.61 CHF	1.66 CHF 1.66 CHF	124.71 CHF 124.71 CHF
Strimmellængde	2 m (total)	...
Mastdiameter	max. Ø 38 mm
Strimmelbredde	16 mm	...
Materiale	PET	...	Galvaniseret stål	...
Applikation	<ul style="list-style-type: none"> • VZ15038 • VZ20038 • VZ30038
LAN porte	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN + PoE IN - LAN 1 port, • 3 x LAN + PoE OUT - LAN2 ... LAN4 porte 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Støtte	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	...
Ledelse	...	—	...	—
LED dioder	...	Power, LAN	...	Power, LAN
Transmissionshastighed	...	10 / 100 Mbps	...	10 / 100 Mbps : 1 LAN port + 5 LAN & PoE porte
Maksimal udgangseffekt	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - LAN2 ... LAN4 porte • 13 W / 25 W @ PoE (802.3af/at) - LAN2 ... LAN4 porte 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 porte, • 70 W @ Passive PoE - 5 port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 porte
Maksimal samlet effekt	96 W
Arbejdsdrifter	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 porte • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 porte ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 port • LAN port 6 - Uplink

Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at tænde for 3 PoE 802.3at/af eller PASSIVE modtagere • Mulighed for tilslutning i serier • Evnen til at slukke for strømmen til udvalgte PoE - porte • Udgangsspændingen PoE er lig med indgangsspændingen • Overspændingsbeskyttelse • Kortslutningsbeskyttelse - LAN 1 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mulig kaskade-enhedsforbindelse (kraftoverførsel mellem enheder, der bruger Passive PoE via LAN 5 port) • Udgangsspændingen PoE er lig med indgangsspændingen • Muligheden for uafhængigt at tænde og slukke for PoE strømmen for hver af LAN 1 ... LAN 5 porte • Det modulære design strømline serviceopgaver og muliggør hurtig og nem systemudvidelse • Rastersystemet til modulmontering letter udvidelsen af enheden med yderligere moduler
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V DC - LAN 1, • 12 ... 56 V DC - LAN 2 ... LAN 4 	...	230 V AC - endemuffer
Vægt	0.010 kg	0.04 kg	0.1 kg	1.4 kg
Dimensioner	40 x 40 x 32 mm	94 x 41 x 18 mm	...	255 x 205 x 95 mm
Producent / Mærke	...	ATTE	DELTA	ATTE
Garanti	2 år	3 år	3 år	3 år