



	KAMERA IP APTI-W21H1-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm	UNIVERZÁLNÍ MĚŘIČ UT-55 UNI-T
		
	1105.58 CZK 1105.58 CZK	1126.58 CZK 1126.58 CZK
Standard	TCP/IP	...
Čidlo	Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Rozlišení	1920 x 1080 - 1080p	...
Objektiv	3.6 mm	...
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> • 135 ° (údaje výrobce) • 104 ° (naše testy) 	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	10 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon, • Vestavěný reproduktor, • Přenos audia po síti, • Podpora dvousměrného audia 	...
Metoda komprese obrazu	H.265	...
Síťové protokoly	TCP/IP	...
Měření napětí DC	...	200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V , 200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Síťové rozhraní	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	...
ONVIF	—	...
WEB Server	—	...
Podpora mobilních telefonů	Přístup přes cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart aplikace zdarma pro Android • Tuya Smart aplikace zdarma pro iOS 	...
Přednastavená adresa IP	DHCP	...
Porty přístupu přes www	—	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	—	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	—	...
Port ONVIF	—	...

RTSP URL	—	...
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)	...
Měření napětí AC	...	2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • Detekce pohybu - Vestavěné čidlo PIR • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Zvuková signalizace, • Upozorňování Video PUSH • Přístup přes cloud (P2P) • Zásuvka micro USB • Tlačítko RESET 	...
Měření proudu DC	...	2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA , 20 mA ± (0.8% + 1) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Spotřeba energie	≤ 2 W	...
Kryt	Plast	...
"Index of Protection"	—	...
Měření AC proudu	...	20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3.0% + 7) @ 0.01 A
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C	...
Podporované jazyky	angličtina	...

Měření odporu	...	$200 \Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1 \Omega$ $2 \text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001 \text{ k}\Omega$ $20 \text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.01 \text{ k}\Omega$ $200 \text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.1 \text{ k}\Omega$ $2 \text{ M}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001 \text{ M}\Omega$ $20 \text{ M}\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.01 \text{ M}\Omega$ $200 \text{ M}\Omega \pm (5\%(\text{RD}-10) + 10) @ 0.1 \text{ M}\Omega *$ *RD - hodnota měření
Měření kapacity	...	$2 \text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.001 \text{ nF}$ $20 \text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.01 \text{ nF}$ $200 \text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.1 \text{ nF}$ $2 \mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.001 \mu\text{F}$ $20 \mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.01 \mu\text{F}$
Měření indukce	...	—
Měření frekvence	...	$20 \text{ kHz} \pm (1.5\% + 5) @ 0.01 \text{ kHz}$
Měření teploty	...	$-20 \text{ }^\circ\text{C} \dots 0 \text{ }^\circ\text{C} \pm (5\% + 3) @ 1 \text{ }^\circ\text{C}$ $>0 \text{ }^\circ\text{C} \dots 400 \text{ }^\circ\text{C} \pm (1\% + 3) @ 1 \text{ }^\circ\text{C}$ $>400 \text{ }^\circ\text{C} \dots 1000 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2\% @ 1 \text{ }^\circ\text{C}$
Automatická změna měřících rozsahů	...	—
hFE	...	✓
Test diody	...	✓
Signalizace spojitosti obvodu	...	✓
Kontrola logických stavů TTL	...	—
RS-232	...	—
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Velký, čitelný LCD displej • Poplach vybité baterie • Estetická a odolná konstrukce



Napájení	<ul style="list-style-type: none"> • Z vestavěné baterie : 1000 mAh, • 5 V DC (adaptér není součástí balení) nebo USB 	Baterie 9V, typ 6F22 - součástí balení
Hmotnost	0.05 kg	0.51 kg
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> • 47 x 46 x 41 mm - Kamera • Ø 35 31 mm - Držák • 1.1 m (délka kabelu) 	203 x 98 x 56 mm
Výrobce / Značka	APTI	UNI-T
Záruka	2 roky	2 roky