

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1800TL- A-0360B - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA	VAIZDASPYNĖ S12D VIDOS	LAIDAS 2C-W/J-W-10M 10 m
			
	98.32 EUR 118.97 EUR	115.38 EUR 139.61 EUR	1.50 EUR 1.81 EUR
Suderinamumas	...	Analoginiai video domofonai VIDOS X	...
Standartas	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	...
IR apšviestuvai	...	✓	...
Laidas	2 x CINCH Kištukas / JACK 3.5 mm Kištukas STEREO
Matricos dydis	8.3 Mpx
LED apšviestuvai	...	—	...
Kabelio ilgis	10 m
Integruotas bekontaktis skaitytuvas	...	—	...
Įmontuotas pirštų atspaudų atskaitymo skaitytuvas	...	—	...
Įmontuotas koduotuvai	...	✓	...
Aptarnaujamų abonentų skaičius	...	1	...
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - mechaninis IR filtras • Įsibrovimams atsparus priekinis panelis • Integruota klaviatūra • Apšviečiami klaviatūros mygtukai • Programavimas su klaviatūra • Apšviestas skambinimo mygtukas • Garsumo reguliavimas • Darbo režimas : AHD / PAL - pasirenkamos perjungikliu • Elektrinių pakabų ir elektromagnetinių vožtuvų aptarnavimas • Valdymas elektromagnetine spyna - relės kontaktas : NO/NC 	• Labai paprastas ir greitas montavimas

Rezoliucija	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kps
Objektyvas	3.6 mm
Matymo kampas	• 87 ° (gamintojo duomenys) • 85 ° (mūsų testai)	130 °	...
IR apšviestuvo aprėptis	80 m
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 50 °C	...
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	suderamumas su analoginiu video domofonų VIDOS X sistema	...
Audio	Integruotas mikrofonas, tik HD-CVI
OSD ekrano meniu	✓
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas : 4x • Privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas
Maitinimas	12 V DC / 500 mA	Iš vidinio panelio : 12 ... 15 V DC	...
Galios suvartojimas	≤ 6 W
Korpusas	Compact, Plastikas + Metalas	Aliuminio lydinys - Antivandalinė, Atspari vandeniui	...
Spalva	Balta + Juoda	Pilkas / Grafitas	...
Sandarumo klasė	IP67	IP66	...
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C

Svoris	0.28 kg	0.31 kg	0.200 kg
Matmenys	199 x 80 x 76 mm	52 x 177 x 37 mm	...
Gamintojas / Markė	DAHUA	VIDOS	...
Garantija	3 metai	3 metai	2 metai