

	FOTOVOLTINIŲ INSTALACIJŲ JUNGTIŲ MC4/ZAC*P5	BALASTO REZERVUARAS FOTOVOLTINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMUI GRAM-BOX	GALINIO MONTAVIMO PROFILIO GALINĖ ATRAMA USP-TN-400 FOTOVOLTINĖMS PLOKŠTĖMS
			
	4.08 EUR 4.94 EUR	104.13 EUR 126.00 EUR	3.90 EUR 4.72 EUR
Medžiaga	Aluminis
Rezervuaro talpa	...	60 l	...
Plokštės paviršiaus nuolydis pagrindo atžvilgiu	...	21 °	...
Pakuotėje	5 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Maksimalūs montavimo paviršiaus nuolydis	...	10 °	...
Jungties tipas	MC4 - rinkinys (M + F) / Užspaudimas
Nominali įtampa	1000 V
Nominali srovė	30 A
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nedidelis rezervuaro svoris prieš užpildymą • Aštrų kraštų trūkumas, kurie galėtų pažeisti stogo plokštės • Labai paprastas ir greitas montavimas • Universalūs bėgiai fotovoltinių plokščių montavimui • Rezervuaras pristatomas vartotojui kartu su glikolio koncentratu ir sveria 10J kg. Todėl, norint nustatyti rekomenduojamą svorį 60 kg į rezervuarą reikia įpilti 50 l tinklinio vandens, tai leidžia pasiekti rekomenduojamą glikolio tirpalo masę ir koncentraciją 10.7% • Rezervuaras galinėje dalyje turi „lūpas“, kurios apsaugo plokštės nuo balasto nuslydimo 	...
Medžiaga	Plastikas + Metalas	Plastikas	...
Spalva	Juoda

Paskirtis	Fotovoltinės instaliacijos - Kabeliams 2.5mm ² , 4mm ² , 6mm ²
Sandarumo klasė	IP67
Degumo klasė	UL94-VO
Svoris	0.022 kg	9.6 kg	0.21 kg
Matmenys	Ø 19 x 87 mm	920 x 460 x 380 mm	400 x 35 x 35 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai