



	<a href="#">JUNGTIS LED JUOSTOMS UQS-COB-8W-SS 8 mm</a>	<a href="#">VIDEO TRANSFORMATORIUS TR-8H/DC/R10</a>
		
	0.64 EUR 0.77 EUR	54.33 EUR 65.74 EUR
Panaudojimas	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos COB tipo	...
Juostos plotis	8 mm	...
Korpusas	Plastikinis	...
Sandarumo klasė	—	...
Spalva	Permatomas	...
Standartas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• CVBS - PAL, NTSC</li> </ul>
Ivesties srovė	...	2 x max. 10 A
Maksimali maitinimo įtampa	...	max. 40 V DC / 28 V AC
Pavienės išvesties maks. išvesties srovė	...	2.5 A
Įrenginio tipas	...	Pasyvusis
Kanalų skaičius	...	8 Video + DC
Įv./išv. įtampa 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Video perdavimo nuotolis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP 5e kat.</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP 5e kat.</li> </ul>
Slopinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.09 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.42 dB</li> <li>• 21 MHz @ 1.04 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.85 dB</li> <li>• 42 MHz @ 1.00 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 0.87 dB</li> </ul>
Bendraašės jungties impedansas	...	75 Ω
Simetrinės jungties impedansas	...	100 Ω
Jungčių tipas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video - 8 x BNC Lizdas</li> <li>• DC - Kabelių gnybtai</li> </ul>
Simetrinės jungties tipas	...	Kabelių gnybtai
Korpuso tipas	...	Rack 10", 1U
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	< 95 %

Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 55 °C
Maitinimo diapazonas	...	Maitinimas 12V DC 353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA
Svoris	0.002 kg	0.28 kg
Matmenys	10 x 10 x 5 mm	256 x 44 x 53 mm
Garantija	2 metai	3 metai
Gamintojas / Markė	MW Lighting	DELTA