



	<a href="#">DISTRIBUIDOR DE ALIMENTACIÓN LZ-8/POL</a>	<a href="#">ANILLO DE SUJECIÓN EN POSTES USH-M2</a>
		
	7.65 EUR 9.26 EUR	13.67 EUR 16.54 EUR
Número de entradas de alimentación	2	...
Número de salidas de alimentación	8	...
Compatibilidad	...	SH-250/310/145, SH-410/310/145, SH-540/310/145
Material	...	Magnelis - acero al carbono recubierto con una aleación de zinc, aluminio y magnesio
Tensión de alimentación máxima	0 ... 24 V DC (típicamente 12V)	...
Número de elementos de fijación	...	2
Diámetro del mástil	...	Ø 50 mm (max)
Corriente de alimentación máxima	• 5.6 A regleta de terminales • 4 A Puerto 5.5/2.1	...
Espesor de la chapa	...	2 mm
Distancia entre aberturas de montaje	...	235 mm
Tipo de protección	8 x 0.7 A Fusible de polímero	...
Algunas características	...	Montaje en mástil con abrazaderas en U
Tipo de conectores de alimentación	Entrada : toma 2.1/5.5 mm / Terminales de cables Salida : Terminales de cables	...
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ... 45 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	< 95 %	...
Dimensiones	116 x 46 x 25 mm	...
Peso	0.08 kg	0.75 kg
Fabricante / Marca	DELTA	...
Garantía	Garantía de por vida	2 años