




	<a href="#">KONTROLOR DOSTOPA Z MERJENJEM TEMPERATURE ASI7213X- T1 - 1080p DAHUA</a>	<a href="#">NOSILEC KAMERE TC- P54BM SPEC:V5/V3.0 TIANDY</a>	<a href="#">NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR BRATECK- PLB-CE344</a>
			
	14640.00 PLN 14640.00 PLN	132.00 PLN 132.00 PLN	98.49 PLN 98.49 PLN
Ustrezni za kamere	...	Tiandy - spodaj dokumentacija, ki si jo lahko presnamete.	...
Pretvornik	1/2.8 " CMOS	...	...
Premer nosilca	...	Ø 117 mm	...
Material	...	Aluminijeva zlitina	...
Optični zoom	—	...	...
Standard montaže	...	...	VESA 75, 100, 200, 200x100, 400, 400x200
Velikost TV v palcih	...	...	32 " ... 55 "
Nosilnost	...	...	50 kg
Velikost matrice	2.1 Mpx 120 x 90 px	...	...
Vidni kot	50 °	...	...
Razdalja od montažne površine	...	41 mm	(Podatki proizvajalca) : 1050 ... 1560 mm od stropa Naše meritve : 920 ... 1510 mm od stropa
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...	...
Standard	TCP/IP	...	...
Odmik od navpične lege	...	...	-15 ° ... 15 °
Zaseg IR osvetljave	5 m	...	...
Vodoravno obračanje	...	...	360 °
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	5 m	...	...
Rotacija v ravnini zaslona	...	...	—
Merjenje temperature	✓	...	...
Območje merjenja temperature	30 °C ... 50 °C	...	...
Natančnost merjenja temperature	± 0.1 °C	...	...

Razdalja prepoznavne obraza	0.3 m ... 1.8 m (največ 100 000 obrazov v bazi podatkov)	...	...
Vgrajeni bližinski čitalec RFID	13.56 MHz S50	...	...
Notranji spomin	Omogoča imeti shranjenih do 300 000 zapisov	...	...
Izhod video	—	...	...
Vmesnik RS-485	✓	...	...
Vmesnik RS-232	✓	...	...
Vmesnik Wiegand	✓	...	...
USB	2 x USB 2.0	...	...
Vtičnica pomnilne kartice	—	...	...
Alarmni vhodi / izhodi	2 / 2 - Relejski izhodi	...	...
Audio	Vgrajen zvočnik	...	...
Mrežni vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...	...
Mrežni protokoli	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...	...
WEB Server	Vgrajen	...	...
ONVIF	✓	...	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...	...
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	...	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	...	...

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merjenje temperature</li> <li>• Vgrajeni zaslon LCD, ki prikazuje sliko iz video kamere in rezultat merjenja temperature - 7 " kapacitivni zaslon na dotik, 1024 x 600 px</li> <li>• Identifikacijski načini : PIN, Bližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgornjih</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• Signalizacija LED</li> <li>• Zvočno signaliziranje izbranih dogodkov v sistemu</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> <li>• Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Tipka RESET</li> <li>• Detekcija AI : Rešitev, namenjena merjenju temperature. Kamera je v stanju zaznati povišano temperaturo objekta</li> </ul>	...	...
Napajanje	12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)	...	...
Poraba moči	≤ 24 W	...	...
Ohišje	Aluminij + Kaljeno steklo	...	...
Barva	Črn + Srebrn	Bel	Črn
Razred tesnosti	—	...	...
Delovna temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - brez merjenja temperature</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - z merjenjem temperature</li> </ul>	...	...
Teža	2 kg	0.35 kg	5.7 kg
Dimenzije	313 x 130 x 59 mm	Ø 117 x 41 mm	1080 x 520 x 60 mm
Premer montažne odprtine	37 mm	...	...
Podpirani jeziki	angleški	...	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	TIANDY	...
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta