

| | RAZPORNİ ZATIČ Z GIBLJIVIM KAVLJEM KH-12/8X120 | SPREJEMNIK EKSTENDERJA HDMI+USB-EX-100/RX SIGNAL | ADAPTER DP-W/HDMI-G | KAMERA IP TC-C38SS SPEC:15/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 8 Mpx 2.7 - MOTOZOOM TIANDY | DRSNI UTOR S KROGLICO PV-WPZK |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 1.56 AUD 1.56 AUD | 83.65 AUD 83.65 AUD | 8.59 AUD 8.59 AUD | 949.35 AUD 949.35 AUD | 0.36 AUD 0.36 AUD |
| Tip navoja | ... | ... | ... | ... | M8 |
| Standard | ... | ... | ... | IP | ... |
| Vrsta naprave | ... | Sprejemnik | ... | ... | ... |
| Vhodi | ... | ... | DisplayPort - vtič | ... | ... |
| Material izvedbe | ... | ... | ... | ... | Aluminij |
| Izhodi | ... | ... | HDMI - vtičnica | ... | ... |
| Material | Razporni zatič - Polipropilen Vijak - Pocinkano jeklo | ... | ... | ... | ... |
| Premer vrtnja | 12 mm | ... | ... | ... | ... |
| Dolžina razpornega zatiča | 60 mm | ... | ... | ... | ... |
| Vijak | 90 mm (L) | ... | ... | ... | ... |
| Podpirane ločljivosti HDMI | ... | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ... | ... | ... |
| Maksimalni zaseg prenosa | ... | 100 m UTP kat. 5e, 6 | ... | ... | ... |
| Dimenzije vijaka | Ø 8 x 90 mm | ... | ... | ... | ... |
| Protokoli | ... | HdBitT | ... | ... | ... |
| Omogočane ločljivosti | ... | ... | max. 4K UHD | ... | ... |
| Standard DisplayPort | ... | ... | 1.2 | ... | ... |
| Pretočnost (bitrate) | ... | ... | ≤ 17.28 Gb/s Video ≤ 21.6 Gb/s TDMS | ... | ... |
| Število barv na zaslonu | ... | ... | 48 bpp | ... | ... |
| Delovna temperatura | ... | -10 °C ... 60 °C | ... | ... | ... |
| Ločljivost | ... | ... | ... | 3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | ... |
| Podpora audio | ... | ... | 8 Kanalov / 768 kHz / 24 bit | ... | ... |
| Dopustna relativna vlažnost okolice | ... | 20 % ... 90 % (brez kondenzacije) | ... | ... | ... |
| Pretvornik | ... | ... | ... | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Objektiv | ... | ... | ... | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom | ... |
| Vidni kot | ... | ... | ... | 106 ° ... 31 ° | ... |
| Zaseg IR osvetljave | ... | ... | ... | 50 m | ... |
| Metoda kompresije slike | ... | ... | ... | S+265 / H.265 / H.264 | ... |
| Hitrost prenosa glavnega toka | ... | ... | ... | 25 sl./s @ 8 Mpx | ... |
| Vmesnik | ... | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Alarmni vhodi / izhodi | ... | ... | ... | 2 / 1 | ... |
| Audio | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> Vhod Audio Izhod Audio Vgrajen mikrofون Audio prenos po mreži Skladnost s standardom AAC | ... |
| WEB Server | ... | ... | ... | Vgrajen | ... |
| Maks. število uporabnikov on-line | ... | ... | ... | 2 | ... |
| ONVIF | ... | ... | ... | ✓ | ... |
| Vtičnica pomnilne kartice | ... | ... | ... | Podpora kartic Micro SD do 512GB | ... |
| Dostop iz mobilnega telefona | ... | ... | ... | Port: 3000 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> Android: Brezplačna aplikacija EasyLive Plus iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EasyLive Plus | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----------------|
| Dostop z računalnika PC | ... | ... | ... | Port: 3000 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija Easy7 Smart Client Express | ... |
| Privzeti naslov IP | ... | ... | ... | 192.168.1.2 | ... |
| Privzeto prijavno ime / geslo administratorja | ... | ... | ... | admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom | ... |
| Porti dostopa prek strani www | ... | ... | ... | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 | ... |
| Porti dostopa prek mobilne aplikacije | ... | ... | ... | 3000, 3001 | ... |
| Porti dostopa prek PC | ... | ... | ... | 3000, 3001 | ... |
| Port ONVIF | ... | ... | ... | 80 | ... |
| Inteligentna Analiza Slike | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • klasificiranje ljudi in vozil • prečkanje linije • vdor • dvojna prekoračitev linije • zavržen/manjkajoči objekt • zaznava parkiranja • štetje ljudi • odkrivanje zbiranja oseb • toplotna karta • zaznavanje potikanja se na določenem območju • tekanje • zaznavanje varnostne čelade • zaznavanje oseb, opravljajočih službene dolžnosti • video sabotaža | ... |
| Izbrane funkcije | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ekstender omogoča tudi podaljšanje porta USB 2.0 npr. v cilju upravljanja rekorderja z miško • Naprave ne zahtevajo neposredne povezave, delujejo tudi prek omrežja LAN • Audio prenos po mreži | <ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Odkrivanje načina pripravljenosti • Samodejni prehod načina pripravljenosti v način mirovanja | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • Način dan/noč - konfigurabiljiv • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Sharpness - izostritev slike | ... |
| Napajanje | ... | 5 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu) | 5 V DC - s porta HDMI | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA | ... |
| Poraba moči | ... | ... | ... | ≤ 9 W | ... |
| Ohišje | ... | ... | ... | Dome - Kovinska | ... |
| Barva | ... | ... | ... | Bel + Črn | ... |
| Razred tesnosti | ... | ... | ... | IP66 | ... |
| Razred mehanske odpornosti | ... | ... | ... | — | ... |
| Delovna temperatura | ... | ... | ... | -35 °C ... 65 °C | ... |
| Teža | ... | 0.168 kg | 0.026 kg | 0.69 kg | 0.004 kg |
| Dimenzije | ... | 110 x 89 x 26 mm | 49 x 20 x 12 mm - Vtič DisplayPort 45 x 22 x 12 mm - Vtičnica HDMI ~ 15 cm (dolžina kabla) | Ø 132 x 108 mm | 22 x 13 x 12 mm |
| Podpirani jeziki | ... | ... | ... | poljski, angleški, albanski, arabščina, španski, korejščina, francoski, nizozemski, hebrejski, portugalsčina, ruščina, tajščina, turščina, vietnamski, nemški, ukrajinski, italijanski | ... |
| Proizvajalec / Znamka | ... | SIGNAL | ... | TIANDY | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Garancija | 2 leta | 2 leta | 2 leta | 3 leta | 2 leta |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00