

	PÄÄTYKIINNIKE PV-KK/40-50/B AURINKOPANEELEILLE 40 mm	KAAPELI SMA-W/SMA-G+H155-0.2M	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	MONIKÄYTTÖINEN VALMISTE K2-07/500ML SUIHKE 500 ml K2
				
	0.60 USD 0.74 USD	6.08 USD 7.54 USD	116.23 USD 144.13 USD	5.37 USD 6.66 USD
Materiaali	Alumiini
Pakkaus	Suihke 500 ml
Korkeus	40 mm
Kaapeli	...	SMA istukka / SMA pistoke
Aukon halkaisija	9 mm
Johdon pituus	...	0.2 m
kiinnitysruuvi	—
Standardi	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Muuttuja	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matriisin koko	8.3 Mpx	...
Resoluutio	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen	...
Sovellutus	<ul style="list-style-type: none"> • Vinkumisen poisto, • Voitelu, • Veden poisto, • Tunkeutuminen, • Korroosiosuojaus, • Pinnan kunnossapito, • Lian poisto
Linssi	3.6 mm, F1.2	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Suihkeen formula putkella helpon sovellutuksella vaikeasti saavutettavissa paikoissa • Kaksoisapplikaattori - leveä virtaus suuremmalle pinnalle ja tarkka virta (putken kanssa) vaikeapääsyisille alueille • Sitä voidaan käyttää missä tahansa asennossa, jopa ylösalaisin
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (valmistajan tiedot) • 85 ° (testimme tulokset) 	...
Signaali / kohina suhde (S/N)	35 dB	...
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

OSD kuvaruutuvalikko	✓	...
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC - konfiguroitavissa oleva takavalon korvaus • Anti-Flicker - Teknologia pyhkii silmiä väsyttävät vilkkuvat kuvavaikutukset • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Automaattinen Valkotasapaino • Mirror - Pelin kuva 	...
Virta	12 V DC / 830 mA	...
Virrankulutus	< 10 W	...
Kuori	Dome, Metalli	...
Väri	Musta	...	Valkoinen	...
Tiiviysluokka	IP66	...
Vandaaliton	—	...
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C	...
Paino	0.26 kg	0.019 kg	0.28 kg	0.43 kg
Koot	50 x 43 x 30 mm	...	Ø 94 x 80 mm	Ø 66 x 237 mm
Valmistaja / Merkki	BCS	K2
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00