



	SPLITTER MED VIDEO BALUN D-SEP/HD-4/TR	VÄNDARE TV-SAT/EL BLUE LINE
		
	24.32 EUR 24.32 EUR	2.83 EUR 2.83 EUR
SAT-frekvensområde	...	950 MHz ... 2150 MHz
TV-frekvensområde	...	5 MHz ... 860 MHz
SAT-ingångar antal	...	1 st. typ 'F'
TV-ingångar antal	...	1 st. typ 'F'
Antal TV-SAT-utgångar	...	1 st. typ 'F'
Dämpning på SAT-linje	...	< 3 dB
Utvalda egenskaper	...	Den har övergång för DC i SAT-linje
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Video räckvidd	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	...
Enhetstyp	Passiva	...
Antal kanaler.	4 st. Video	...
Antal ingångar	4 st. plintar	...
Antal utgångar	4 st. BNC-uttag	...
Ingående impedans	100 Ω	...
Utgående impedans	75 Ω	...
Galvanisk isolering mellan ingångar och utgångar	50 V DC	...
Galvanisk isolering mellan vissa kanaler	> 2000 V	...
Dämpning	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Den angivna dämpningen gäller för två sammankopplade enheter	...
Bandbredd	200 MHz	...
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB	...

Skydd av ingångar	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20μs)	...
Strömförsörjning	—	...
Drifttemperatur	-20 °C ... 55 °C	...
Vikt	0.09 kg	...
Dimension	103 x 75 x 30 mm	...
Tillverkare/Varumärke	DELTA	...
Garanti	3 år	2 år