





	<a href="#">ANTENSKI PREDOJAČEVALNIK LNA-188 6-60 30dB</a>	<a href="#">TRANSFORMATOR AUDIO TR-1AU</a>	<a href="#">DOSTOPNA TOČKA 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-LT18 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 1201 Mbps</a>	<a href="#">SEPARATOR VIDEO D-SEP/HD-4</a>
				
	7.66 EUR 7.66 EUR	10.69 EUR 10.69 EUR	311.21 EUR 311.21 EUR	20.41 EUR 20.41 EUR
Razpon	174 MHz ... 790 MHz	...	...	...
Število kanalov	...	1 AUDIO	...	...
Zaseg audio	...	max. 1200 m	...	...
Audio pasovna širina	...	20 Hz ... 20 kHz	...	...
Galvanska separacija med izhodom in vhodom	...	600 V	...	...
Kanali	6 - 12 21 - 60	...	...	...
Nominalna vhodna raven audio	...	1 V	...	...
Nominalna izhodna raven audio	...	1 V	...	...
Ojačitev	13 ... 30 dB	...	...	...
Impedanca koaksialne vtičnice	...	600 Ω	...	...
Ojačitev K6 - K12	13 dB ... 15 dB	...	...	...
Razpon frekvence	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,</li> <li>• LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz</li> </ul>	...
Standard	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Vrsta naprave	...	Pasivne	...	Pasivne
Ojačitev K21 - K43	25 dB ... 30 dB	...	...	...
Tip koaksialne vtičnice	...	1 x CINCH Vtičnica / Kabelski priključki	...	...
Število vhodov	...	...	...	4 kosov Vtičnica BNC
Ojačitev K43 - K55	30 dB	...	...	...
Impedanca simetrične vtičnice	...	100 Ω	...	...
Število izhodov	...	...	...	4 kosov Vtičnica BNC
Tip simetrične vtičnice	...	Kabelski priključki	...	...
Vhodna impedanca	...	...	...	75 Ω
Ojačitev K55 - K60	30 dB ... 20 dB	...	...	...
Število izhodov [tip konektorja]	1 kosov (konektor F)	...	...	...
Izhodna impedanca	...	...	...	75 Ω
Število vhodov [tip konektorjev]	1 kosov (antenski terminali)	...	...	...

Tip antene	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Vsesmetna antena Wi-Fi - Integrirana</li> <li>• 2 x Vsesmetna antena Wi-Fi - Notranja antena</li> <li>• 4 x Vsesmetna antena 4G LTE / Konektor SMA za priklop zunanje antene</li> </ul>	...
Galvanska separacija vhodov in izhodov	...	...	...	50 V DC
Maksimalni izhodni nivo	98 dB $\mu$ V	...	...	...
Galvanska ločenost med posameznimi kanali	...	...	...	> 2000 V
Standardi	...	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz	...
Šumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 dB @ 174 ... 230 MHz</li> <li>• 2.8 dB @ 470 ... 790 MHz</li> </ul>	...	...	...
Vhodna / izhodna impedanca	300 $\Omega$ / 75 $\Omega$	...	...	...
Ekraniranje	✓	...	...	...
Hitrost prenosa	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 1201 Mbps,</li> <li>• LTE Cat. 18 : 1200 Mbps / 150 Mbps</li> </ul>	...
Slabljenje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.37 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.47 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.62 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.93 dB</li> <li>• 42 MHz @ 0.93 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.16 dB</li> </ul>
Pasovna širina	...	...	...	200 MHz
Zaščita vhodov	...	...	...	ESD, IEC 61000-4-2, $\pm$ 30kV contact, $\pm$ 30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A ( $t_p=8/20\mu$ s)
Porti LAN	...	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Indikatorji LED	...	...	Power, INTERNET, WiFi, LTE	...
Vtičnica SIM	...	...	2 x nano SIM	...
DDNS	...	...	✓	...
Strežnik DHCP	...	...	✓	...
Varovala	...	...	WPA2/WPA3 Zaščita pred napadi DoS, mrežna zapora SPI, filtriranje domen, naslovov IP in MAC, vezanje naslovov IP in MAC	...

Napajanje	12 V / 55 mA po antenskem kablu	...	12 V DC / 2.5 A (Napajalnik v kompletu)	—
Izbrane značilnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpora dveh kartic SIM</li> <li>• Filtracija dostopa do Interneta</li> <li>• Statični / dinamični routing</li> <li>• Vgrajen 4-portni switch</li> <li>• Statistike brezžičnega prenosa</li> <li>• Funkcija WPS omogoča enostavno navezovanje kodirane povezave</li> <li>• Firewall</li> <li>• QoS</li> <li>• Kontrola prepustnosti</li> <li>• Kontrola dostopa</li> <li>• Daljinsko upravljanje</li> <li>• DMZ</li> <li>• starševska kontrola</li> <li>• Orežje za goste - ločeno in varno omrežje za goste</li> </ul>	...
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 45 °C	-20 °C ... 55 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	< 95 %	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)	...
Teža	0.024 kg	0.58 kg	0.56 kg	0.12 kg
Dimenzije	55 x 40 x 12 mm	64 x 52 x 24 mm	253 x 161 x 48 mm	103 x 78 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka	...	DELTA	CUDY	DELTA
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	3 leta