


	<a href="#">IP-INSPELARE APTI-N2522-4KS5 25 KANALER</a>	<a href="#">PLUGG KW-10/5X70 KLIMAS</a>
		
	98.80 EUR 98.80 EUR	0.13 EUR 0.13 EUR
Standard	TCP/IP	...
Hanterade upplösningar	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Material	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plugg, Polypropen</li> <li>• Skruv, Förzinkat stål</li> </ul>
Videoutgångar	1 st. HDMI 1 st. VGA	...
Borrdiameter	...	10 mm
Plugg längd	...	50 mm
Audio stöd	25 Kanaler - Ljud från kameror	...
Audioingångar	1 st. Cinch-uttag	...
Audioutgångar	1 st. Cinch-uttag	...
Skruv dimension	...	Ø 5 x 70 mm, PZ-2
Användningsområde	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betong</li> <li>• Massiv lertegel</li> <li>• Massiv kalksandsten</li> </ul>
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
USB	2 st. USB 2.0	...
Hårddiskar som används	2 x 8 TB SATA	...
Inspelningslägen	Manuell, rörelsedetektion, schema	...
Nätverksprotokoll	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF	...
Arkivering på externa databärare	Inspelningsarkiv i (.avi) format till USB (pendrive)	...

Sökning och uppspelning av inspelningar	Sökning av inspelningar på tidslinjen eller fillistan. Avspelning: framåt, snabb. Samtidig avspelning : • 1 Kanal @ 8 Mpx • 1 Kanal @ 5 Mpx • 2 Kanaler @ 4 Mpx • 2 Kanaler @ 3 Mpx • 4 Kanaler @ 1080p • 4 Kanaler @ 960p • 4 Kanaler @ 720p	...
Bithastighet	100 Mbps	...
Nätfunktioner	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, inställning av inspelarens parametrar	...
ONVIF	✓	...
Tillgång från mobilen	Port: 6000 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">BitVision</a> , Android: En gratis app <a href="#">iVMS320</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">BitVision</a> , iOS: En gratis app <a href="#">iVMS320</a>	...
Förvald IP-adress	192.168.1.88	...
Standard login / adminlösenord	admin / 12345	...
Tillgångsportar via webbläsare	80, 5000, 554	...
Tillgångsportar via app för PC	80, 5000, 554	...
Tillgångsport via mobil app	80, 5000, 554	...
Larmingångar/utgångar	8 / 4	...
PTZ-styrning	IP Snabba Domekameror (Speed Dome)	...
Rörelsedetektion	Skärmdelning till zoner : 24 x 18 detektionsområde	...
Manövrering via mus	✓	...
IR-fjärrkontroll ingår	—	...
Strömförsörjning	12 V DC / 4 A	...
Drifttemperatur	-10 °C ... 55 °C	...
Vikt	1.31 kg	...
Dimension	310 x 305 x 46 mm	...
Språk som används	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, grekiska, spanska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, ungerska, italienska	...

Tillverkare/Varumärke	APTI	KLIMAS
Garanti	2 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00