



	<a href="#">ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ UTP / 2-WIRE ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ LAN+POE ETH-2WIRE-SET ΣΕΤ 2 ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΕ</a>	<a href="#">ΟΔΗΓΟΣ ΘΈΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ PDP/EPN Elektro-Plast</a>
		
	112.62 EUR 139.65 EUR	9.32 EUR 11.56 EUR
Εφαρμογή	...	Σήμανση οπών για πολλαπλά κουτιά Ø68 mm
Σύνδεσμοι	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 κομμάτια RJ45</li> <li>• 1 κομμάτια ακροδέκτες (βιδωτοί ακροδέκτες) - 0.32 ... 3.3 mm<sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )</li> </ul>	...
Υλικό	...	Πλαστικό
Θύρες LAN	1 κομμάτια RJ45 100 Mbps	...
Ακροδέκτες	<p>ETH-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+" : ακροδέκτες 1, 2; "+/-" : ακροδέκτες 3, 6) ή ("+" : ακροδέκτες 4, 5; "+/-" : ακροδέκτες 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul> <p>ETH-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT - Passive PoE ("+" : ακροδέκτες 4, 5; "-" : ακροδέκτες 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>	...
Ταχύτητα μετάδοσης	100 Mbps	...
Εμβέλεια μετάδοσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 2-wire : UTP,</li> <li>• 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - KAMERA IP</li> </ul>	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN</li> <li>• 2-wire</li> </ul>	...

Προστασίες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπέρταση - LAN, DATA</li> <li>• Προστασία έναντι αντίστροφης σύνδεσης πολικότητας - Power</li> <li>• Υπερφόρτωση 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX</li> </ul>	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Υποστήριξη σε κάμερες IP και συσκευές δικτύου</li> <li>• Πλήρης διαφάνεια για το δίκτυο</li> <li>• Τρόποι λειτουργίας - Ρύθμιση με βραχυκυκλωτήρες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δυνατότητα χρήσης τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε κάθετο προσανατολισμό,</li> <li>• Ενσωματωμένα φιαλίδια σωλήνα,</li> <li>• Απόσταση οπών τοποθέτησης : 71 mm</li> </ul>
Παροχή ισχύος	ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 24 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ... 56 V - Power</li> <li>• Η τάση εξόδου PoE είναι ίση με την τάση εισόδου</li> </ul>	...
Κατανάλωση ισχύος	1.35 W (σύνολο)	...
Περίβλημα	Πλαστικό (PC)	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP20	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C ... 65 °C	...
Βάρος	0.03 kg (μεμονωμένο στοιχείο)	0.04 kg
Διαστάσεις	51 x 51 x 24 mm (μεμονωμένο στοιχείο)	210 x 68 x 21 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ATTE	Elektro-Plast Nasielsk
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών