






	EXTENSOR USB-EX-50	FECHO ELECTROMAGNÉTICO XS12R-B REVERSÍVEL Harte BIRA	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V3-2812 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	CONECTOR PARA FAIXAS DE LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO	CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO LED ZigBee, ZL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light
					
	8.94 EUR 11.00 EUR	27.70 EUR 34.07 EUR	46.25 EUR 56.89 EUR	1.28 EUR 1.57 EUR	15.85 EUR 19.50 EUR
Largura da fita	12 mm	...
Conectores	• USB 1.1 • RJ45
Padrão	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Alcance	50 m
Sensor	1/2.7 " CMOS
Tensão nominal	...	10 ... 14 V AC/DC	12 ... 48 V DC
Tamanho da matriz	5 Mpx
Toma de corrente	...	480 mA @ 12 V AC 680 mA @ 12 V DC
Tensão máxima de alimentação	48 V	...
Categoria UTP	5 / 5e / 6
Aplicação	...	porta direita / porta esquerda - para portas tensionadas	...	Funciona com a iluminação LED RGBW	Funciona com a iluminação LED - tiras LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Bloqueio da lingueta	...	—
Carga máxima total	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Função de memória	...	—
Acção reversa	...	✓
Ajuste da folga	...	3.5 mm
Corrente total máxima	6 A / Canal, 15 A (total)
Número de entradas	1
Carga admissível da porta que actua no fecho	...	3000 N
Número de saídas	5 (alimentação)
Tempo de operação contínua admissível	...	—
Tipo de conector	• terminais de parafuso, • Porta 5.5/2.1 / terminais de parafuso - entrada da alimentação
Resolução	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps, ... 30 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Alcance do iluminador IR	30 m
Comunicação sem fio	• 2.4 GHz, • ZigBee 3.0
Ajuste da potência do iluminador IR	Automático
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	30 m
Lente	2.8 ... 12 mm

Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicação gratuita MiBoxer. • iOS (iPhone): Aplicação gratuita MiBoxer <p>Acesso através da nuvem (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS
Ângulo de visão	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° ... 31 ° (dados do fabricante) • 93 ° ... 35 ° (nossos testes)
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Carcaça simétrica • Perfil estreito : 16.2 mm, • Mola reforçada, • Modo de operação : NO • Resistência : 17.6 Ω • Número de ciclos de abertura : 200000 • Forma radial do fecho - when opening the latch is not going beyond the outline of electric strike 	<ul style="list-style-type: none"> • A função de repetidor permite transferir o controlo para módulos subsequentes FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 mesmo fora do alcance direto do controlo remoto, • The LED ZigBee 3.0 controller has the ability to change PWM frequency modulation, • Possibilidade de operar com qualquer tipo de tira de LED
Saída de vídeo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Por meio de OSD, seleccionável por comutador
Temperatura de operação	-10 °C ... 40 °C
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • DNR - Redução de ruído digital na imagem • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Balanço de branco automático • Modo dia/noite - configurável • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Menu de ecrã OSD	✓
Antivandálica	—
Grau de protecção	IP66	—	...
Alimentação	12 V DC / 400 mA
Consumo de energia	≤ 4.8 W
Caixa	Dome - Metal	...	Plástico
Cor	Grafite	Branco	Branco
Temperatura de operação	-20 °C ... 60 °C
Peso	0.05 kg (total)	0.136 kg	0.55 kg	0.002 kg	0.06 kg
Dimensões	54 x 32 x 22 mm	16.2 x 28 x 67 mm	Ø 120 x 100 mm	28 x 20 mm	124 x 37 x 22 mm
Línguas suportadas	polaco, inglês, francês, espanhol, português, russo, italiano
Fabricante / Marca	...	BIRA	APTI	ORNO	MiBOXER / Mi-Light
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos