



	TEJP FÖR ETIKETTSKRIVARE TZE-221/9MM EZtape	IP-KAMERA DS-2CD1047G0-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
		
	5.08 GBP 5.08 GBP	141.07 GBP 141.07 GBP
Standard	...	TCP/IP
Bandbredd	9 mm	...
Omvandlare	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Bandlängd	8 m	...
Matris dimension	...	4 Mpx
Tryckteknik	Termisk överföring	...
Upplösning	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 mm
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (tillverkarens data) • 93 ° (våra tester)
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	...	30 m
Minneskort uttag	...	—
Bild komprimeringsmetod	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larvingångar/utgångar	...	—
Audio	...	—
Huvudström överföringshastighet	...	20 bilder/sek @ 4 Mpx 25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server	...	Inbyggd
Max antal användare online	...	6
ONVIF	...	18.12

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Möjlig avstängning av LED belysare • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • Anti-Flicker - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC-Tillbakaljus kompensation • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • Automatisk vitbalans • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Mirror - Bildens spegelbild • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Tillgång från mobilen	...	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app Hik-Connect • iOS: En gratis app Hik-Connect
Förvald IP-adress	...	192.168.1.64
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare	...	80
Tillgångsportar via app för PC	...	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app	...	8000
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	• Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Strömförsörjning	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Effektförbrukning	...	≤ 4.5 W
Hölje	...	Compact, Metall
Färg	Svart tryck på vit bakgrund	Vit
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	—
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.04 kg	0.42 kg
Dimension	87 x 67 x 15 mm	166 x 77 x 77 mm
Språk som används	...	engelska, ukrainska
Tillverkare/Varumärke	EZtape	Hikvision
SAP Code	...	311316776
Garanti	2 år	3 år