

	<a href="#">KAAPELI CCTV YAP-2X1.0</a>	<a href="#">KOLMINKERTAINEN ÄLYKÄS VALOKYTKIN ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">SUOJATTU MODULAARINEN PISTOKE RJ45/FTP8-HAND</a>
			
	2.44 PLN 3.03 PLN	53.32 PLN 66.12 PLN	36.00 PLN 44.64 PLN
Sovellutus	...	Yhteistyö valaistuksen kanssa - päälle/pois	...
Liittimen tyyppi	...	...	RJ45 (8P8C) - Pistoke
Liitinelementin kiinnittäminen	...	...	Juotos
Jaksossa	<b>100 m . Hinta 1m kun ostat koko rullan</b>	...	...
Johdon kiinnitys	...	...	Juotos
Koaksiaalikaapeli	YAP	...	...
Maksimijännite	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Suurin teho	...	300 W (joka lähdölle)	...
Nimellisvirta	...	max. 10 A	...
Dielektrinen aine	Ø 3.8 mm PE täysi	...	...
Painikkeiden määrä	...	3	...
Suojus	—	...	...
Lähtöjen määrä	...	3	...
Sovellutus	...	...	Kiertoparikaapeli UTP luok. 8, FTP luok. 8 - Johto / Säikeellinen johdin - 22 ... 24 AWG
Liitintyyppi	...	ruuvien päätteet	...
Suojaeristepunos	Johto Cu	...	...
Impedanssi	75 Ω	...	...
Materiaali	...	...	PVC / Metalli
Johdoton	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Matkapuhelin tuki	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> ilman applikaatiota Android:ssa</li> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> ilman applikaatiota iOS:ssa</li> </ul>	...
Kaapelin ohennus 100m jaksossa	12.4 dB @ 100 MHz 15.5 dB @ 200 MHz 21.3 dB @ 300 MHz 27.7 dB @ 500 MHz 37.1 dB @ 800 MHz 43.2 dB @ 1000 MHz	...	...

Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella,</li> <li>• aikataulu,</li> <li>• ajastin,</li> <li>• Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan,</li> <li>• etäpääsy,</li> <li>• äänenhallinta,</li> <li>• LED-merkkivalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erittäin helppo ja nopea kokoonpano</li> <li>• Kultapäälysteiset liittimet ehkäisevät liitosten hapettumisen</li> <li>• Korroosionkestävyys</li> <li>• Se mukautuu luokan 8 kanssa</li> <li>• T568A/B mukautuvuus</li> </ul>
Kuori	...	Muovi	...
Sisäsuoni	Ø 0.59 mm Cu - Johto 2 x 1 mm Säikeellinen johdin Cu	...	...
Väri	...	Valkoinen	...
Sähköjohdon vastus	2 Ω / 100 m	...	...
Työ lämpötila	...	-20 °C ... 50 °C	...
Ulkokuori	Ø 5.5 mm PVC Ø 6 mm	...	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	≤ 80 %	...
Paino	...	0.11 kg	0.016 kg
Koot	...	87 x 86 x 41 mm	50 x 14.5 x 14.5 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta