

	RECHTE KABELGOOT LO-35/P2 34x10 KOPOS	LEESMODULE VOOR VINGERAFDRUKKEN VTO4202F-MF VOOR VTO4202F-P-MODULE DAHUA	VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA RCS-L-DIP24FC-A12 NightColor - 4 Mpx 3.6 mm	OVERSPANNINGSBEGRENZER AXON-MULTINET-8 ETHERNET	ROUTER RG.EG310GH.F REYEE	POE SWITCH_EXTENDER XPOE-411A-HS 4-POORTS ATIE
						
	80.66 SEK 97.60 SEK	1881.60 SEK 2276.74 SEK	3821.57 SEK 4624.10 SEK	1746.22 SEK 2112.93 SEK	3607.56 SEK 4365.15 SEK	514.17 SEK 622.15 SEK
Breedte	34 mm	...	...	...	...	...
Compatibiliteit	...	VTO4202F-P	...	...	...	...
Soort contact	...	...	...	8 x RJ-45 (8-pinnen, 4 paren)	...	...
Standaard	...	...	TCP/IP	...	...	...
Hoogte	10 mm	...	...	...	...	...
Beschermde kabelparen	...	...	...	1-2, 3-6, 4-5, 7-8	...	...
Lengte	2000 mm	...	...	...	...	...
Nominale spanning	...	...	...	20 V	...	...
Sensor	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Uitvoeringsmateriaal	PVC	...	...	...	...	...
Standaarden	...	...	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Maximale spanning	...	...	...	25 V	...	...
Schermgrootte	...	...	4 Mpx	...	...	...
Beschermingsniveau van het overspanningsbeveiligingssysteem (lijn-lijn)	...	...	...	≤ 40 V	...	...
Drempelspanning lijn-aarde	...	...	...	≤ 600 V	...	...
Nominale ontladingsstroom (lijn- lijn)	...	...	...	100 A (8/20µs)	...	...
LAN-poorten	...	...	...	...	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	• 1 x LAN + PoE IN - LAN 1- poort. • 3 x LAN + PoE OUT - LAN2 ... LAN4-poorten
Nominale ontladingsstroom (lijn- aarde)	...	...	...	100 A (8/20µs)	...	...
Maximale ontladingsstroom (lijn- lijn)	...	...	...	135 A (8/20µs)	...	...
Maximale ontladingsstroom (lijn- aarde)	...	...	...	135 A (8/20µs)	...	...
Beheer	...	...	...	...	...	---
WAN-interface	...	...	...	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Capaciteit	...	...	...	≤ 20 pF	...	...
LED-diodes	...	...	...	...	...	Power, LAN
LED-controlelampjes	...	...	...	...	Status, Link/Act	...
Transmissiesnelheid	...	...	...	...	...	10 / 100 Mbps
DDNS	...	...	...	...	✓	...
DHCP-server	...	...	...	...	✓	...
USB-poort	...	...	...	...	---	...
Actualisatie van de firmware	...	...	...	...	✓	...
Voeding PoE	...	...	...	...	---	...
Maximaal outputvermogen	...	...	...	...	...	• 40 W @ Passive PoE - LAN2 ... LAN4-poorten • 13 W / 25 W @ PoE (802.3af/at) - LAN2 ... LAN4- poorten
Resolutie	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Objectief	...	...	3.6 mm	...	...	...
Beveiliging	...	...	...	...	• ACL • IP-MAC-binding • filtering van MAC- adressen • Ondersteuning van dynamische mapping ARP en statische array • NAT / NAPT • Poortmapping • Mechanismen om de meest voorkomende soorten aanvallen van het type DoS (Denial-of-Service) te voorkomen	...
Beeldhoek	...	...	• 93 ° (gegevens van de producent) • 90 ° (onze tests)	...	...	...
RS-485-interface	...	...	---	...	...	...
Geheugenkaartsleuf	...	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)	...	...	...
Managementinterface	...	...	...	...	• Centraal beheersysteem Ruijie Cloud • Configuratie met behulp van de applicatie Ruijie Reyee • Beheer op afstand • Webbrowser	...
Beeldcompressiemethode	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Alarmingangen/uitgangen	...	...	1 / 1	...	...	...
Audio	...	...	• Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Geluidsdetectie	...	...	...
Transmissiesnelheid main stream	...	...	25 b/s @ 4 Mpx	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Netwerkiterface	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage : zelflevend tafe, bestemd voor vloermontage</li> <li>brandbaarheidsindicator : 850 °C</li> <li>stootbestendigheid : 2 J</li> <li>Mechanische weerstandsklasse : IK07</li> <li>De goot heeft een vaste scheidingswand</li> <li>binnenruimte : 2 x 65 mm<sup>2</sup></li> </ul>	Ondersteunt tot 3000 vingerafdrukken	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>VPN netwerken: IPsec VPN, Open VPN, LZTP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>Statische/dynamische routing</li> <li>WAN : PPPoE, PPTP, LZTP</li> <li>Ondersteuning van DHCP client/server</li> <li>Toegangscontrolelijsten - ACL-pakketfiltering op basis van IP bron- en doeladressen</li> <li>Doorstromingscontrole</li> <li>Evenwichtige bandbelasting</li> <li>NAT</li> <li>Resetschema</li> <li>Voorbeeld van netwerktopologie en -status</li> <li>RESET-knop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijkheid om tot maar liefst 3 PoE 802.3at/af- of PASSIVE-ontvangers te voeden</li> <li>Mogelijkheid voor cascadeschakeling</li> <li>Mogelijkheid om de voeding op geselecteerde PoE-poorten uit te schakelen</li> <li>De PoE-uitgangsspanning is gelijk aan de ingangsspanning</li> <li>Overspanningsbeveiliging</li> <li>Kortsluitbeveiliging - LAN 1</li> </ul>	
Werktemperatuur	-5 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...	...	...	0 °C ... 40 °C	...
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	...	10 ... 90 % (geen condensatie)	...	...	...	10 % ... 90 % (geen condensatie)	...
Netwerkprotocollen	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...	...	...	...
WEB Server	...	...	Ingebouwd	...	...	...	...
Max. aantal online gebruikers	...	...	20	...	...	...	...
ONVIF	...	...	20.06	...	...	...	...
Belangrijkste functies	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen</li> <li>Bewegingsdetectie</li> <li>Configureerbare privacyzones</li> <li>Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>Warmtekaart - aanduiding van gebieden met verschillende verkeersintensiteit met verschillende kleuren</li> <li>IVS-analyse - overschrijden van lijnen, binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen, achtergelaten/onthrekend object, snelle beweging, detectie verdachte handeling, wijziging scene, illegaal parkeren, detectie samenscholing van mensen, tellen van mensen - detectie en bediening 4 onafhankelijke gebieden, gezichtsdetectie - geavanceerde gezichtsherkenning en -zoekfuncties</li> </ul>	...	...	...	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poort: 37777 of toegang via de cloud</li> <li>Android: Gratis app <a href="#">RCS Manager</a></li> <li>iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">RCS Manager</a></li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Gratis app <a href="#">Ruijie Reyees</a></li> <li>iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">Ruijie Reyees</a></li> </ul>	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...	...	...	...
Standaard IP-adres	...	...	192.168.1.108	...	...	...	...
Toegangspoorten voor www	...	...	80, 37777	...	...	...	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	...	37777	...	...	...	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	...	37777	...	...	...	...
ONVIF-poort	...	...	80	...	...	...	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>- Hoofdstream</li> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>- Hulpstream</li> </ul>	...	...	...	...
Voeding	...	5 V DC - Geleverd uit andere modules	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>ePoE,</li> <li>12 V DC / 370 mA</li> </ul>	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>44 ... 56 V DC - LAN 1,</li> <li>12 ... 56 V DC - LAN 2 ... LAN 4</li> </ul>
Vermogensverbruik	...	...	≤ 1 W	...	...	≤ 15 W	...
Behuizing	...	Metaal + Plastic, Waterdicht	Dome - Metaal	...	...	...	...
Kleur	Wit	Zilver	Wit	...	...	...	...
Dichtheidsklasse	IP30	IP65 - na extra afdichting van de verbinding tussen de behuizing en het montageoppervlak met bv. siliconen	IP67	...	...	...	...
Vandaalbestendig	...	IK07	IK10	...	...	...	...
Werktemperatuur	...	...	40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Gewicht	0.318 kg	0.21 kg	0.46 kg	0.44 kg	2.4 kg	0.04 kg	...
Afmetingen	...	100 x 100 x 38.5 mm	Ø 122 x 90 mm	162 x 90 x 37 mm	440 x 207 x 44 mm	94 x 41 x 18 mm	...
Ondersteunde talen	...	...	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Italiaans	...	...	...	...
Product / Merk	KOPOS	DAHUA	BCS	...	...	RUIJIE / REYEE	ATTE
Garantie	2 jaar	3 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	3 jaar

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00