




	[VESTIES SASAJA RNW-01 Wi-Fi SUPLA ZAMEL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS XVR5216A-4KL-I3 16 KANALŲ DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS XVR5832S-I3 WizSense 32 KANALAI DAHUA
			
	35.73 GBP 43.23 GBP	790.80 GBP 956.87 GBP	1388.19 GBP 1679.71 GBP
Palaikymas	SUPLA
Panaudojimas	įrangos valdymas, veiksmų paleidimas
Nominali įtampa	230 V AC
Maksimali suminė apkrova	—
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Suminė maksimali srovė	—
Video įvestys	...	16 vnt. BNC	32 vnt. BNC
Įvesčių skaičius	4
Išvesčių skaičius	0
Jungtis tipas	Prijungimo blokas, sriegiami gnybtai
Video išvestys	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vnt. HDMI 4K • 1 vnt. VGA Yra funkcijos SPOT konfigūravimo galimybė vienoje iš išvesčių	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vnt. HDMI 4K • 1 vnt. HDMI • 1 vnt. VGA • 1 vnt. Video composite (BNC lizdas)
Belaidė komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Radio ryšio nuotolis	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu
Audio įvestys	...	4 vnt. CINCH , 16 Kanalų - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> • 16 vnt. BNC, • 1 vnt. BNC - Mikrofonas • 32 Kanalai - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI
Audio išvestys	...	1 vnt. CINCH	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vnt. BNC • 1 vnt. BNC - Mikrofonas
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balso kontrolė, • Galimybė rankiniu būdu programuoti scenarijus iš integruoto API
Korpusas	Plastikas
Sandarumo klasė	IP20
Darbo temperatūra	-20 °C ... 50 °C
Įrašyto vaizdo rezoliucijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tik HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tik AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160
Įrašinėjimo greičio reguliavimas	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 8 Mpx @ 1 ... 7 kps 4K-N @ 1 ... 15 kps 6 Mpx @ 1 ... 10 kps 5 Mpx @ 1 ... 12 kps 4 Mpx @ 1 ... 15 kps 4M-N @ 1 ... 25 kps 3 Mpx @ 1 ... 15 kps 1080p @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui 	<ul style="list-style-type: none"> 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 5M-N @ 1 ... 10 kps 4M-N @ 1 ... 15 kps 1080p @ 1 ... 15 kps 1080N @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Tinklo sąsaja	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Darbo režimas	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Įrašinėjimo režimai	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai	...	2 x 16 TB SATA	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA

Archyvavimas išorinėse laikmenose	...	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę
Įrašų paieška ir atkūrimas	...	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Sinchroninis visų kanalų atkūrimas, funkcija Smart Search Sinchronizuotas atkūrimas 1/4/9/16 kanalų	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Sumani asmenų paieška pagal veido nuotrauką Sinchronizuotas atkūrimas 1/4/9/16 kanalų
Tinklo funkcijos	...	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris max. 128 on-line naudotojų	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris max. 64 on-line naudotojų
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> Nemokama programa SUPLA Android įrangai Nemokama programa SUPLA iOS įrangai 	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> Android: Nemokama programa DMSS iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> Android: Nemokama programa DMSS iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą
Aliarmo įvestys/išvestys	...	16 / 3	16 / 6
PTZ valdymas	...	IP kameros, greitasukės (Speed Dome) Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	IP kameros, greitasukės (Speed Dome) Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Judesio detekcija	...	Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų	Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bendradarbiavimas su Dahua prekinio ženklo įrenginiais dirbnačiais Daiktų interneto (IoT) koncepciją, • POS - bendradarbiavimas su įdiegtais pardavimo punktuose įrenginiais ir duomenų iš jų rodymas teksto pasirinktame kanalo lange rodymas, • SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto priemonės, nemotorinės transporto priemonės • Aptarnavimas Coax Audio/Alarm, • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, linijų peržengimas, atmetas/trūkstantis objektas, žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, žmonių / transporto priemonių skaičiavimas, • pažangios veido atpažinimo ir paieškos funkcijos • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą (linijos perėjimas, įsibrovimas) • Aptarnavimas iki 10 veido duomenų bazių, kartu 20 000 veido nuotraukų • Veidų atpažinimas, kurių nėra įrenginio duomenų bazėje • Paieška veidų įrašuose remiantis max 8 pasirinktomis nuotraukomis su nepriklausomo panašumo lygio kiekvienai nuotraukai lygio nustatymo galimybe 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendradarbiavimas su Dahua prekinio ženklo įrenginiais dirbnačiais Daiktų interneto (IoT) koncepciją, • POS - bendradarbiavimas su įdiegtais pardavimo punktuose įrenginiais ir duomenų iš jų rodymas teksto pasirinktame kanalo lange rodymas • SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto priemonės, nemotorinės transporto priemonės, • Aptarnavimas Coax Audio/Alarm, • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, veido detekcija • pažangios veido atpažinimo ir paieškos funkcijos • Veido analizė: lyties, amžiaus, o taip pat išvaizdos būdingų elementų nustatymas (akiniai, barzda, kaukė) • Aptarnavimas iki 10 veido duomenų bazių, kartu 10 000 veido nuotraukų • Bazėje išskyrus veido nuotraukas, gali būti išsaugomos tokios informacijos kaip: pavardė, lytis, gimimo data, tautybė ID • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • RS-232 sąsaja
Galios suvartojimas	max. 22 W (be HDD)
Aptarnavimas pele	...	✓	✓
IR pultas rinkinyje	...	—	—
USB	...	1 vnt. USB 3.0 1 vnt. USB 2.0	• 2 vnt. USB 2.0 • 2 vnt. USB 3.0

Maitinimas	...	12 V DC / 5 A (komplekte - maitinuvus)	100 ... 240 V AC
Spalva	Žalias	Juoda	Juoda
Svoris	0.033 kg	1.8 kg	6.85 kg
Matmenys	47 x 47 x 20 mm	375 x 287 x 53 mm	440 x 463 x 95 mm, RACK 19", 2U
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, čekų, danų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovaku, slovėnų, vengrų, italų	lenkų, anglų, čekų, danų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovaku, slovėnų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	ZAMEL	DAHUA	DAHUA
Garantija	2 metai	3 metai	5 metai