



	CONTROLER DE ACCES CU SISTEM DE MĂSURARE A TEMPERATURII APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p	CUTIT DECUPARE INTRĂRI ÎN DOZE ELECTRICE F-CUTTER-V2 SIMET
		
	56.55 CHF 67.29 CHF	1.14 CHF 1.36 CHF
Material	...	Material plastic
Utilizare	...	Cutii de separare SIMET
Sistem de scanare	Progresiv	...
Diametrul orificiilor de prindere	...	7 mm, 11 mm, 15 mm
Caracteristici principale	...	Dispozitivul de tăiere facilitează, de asemenea, deschiderea capacului cutiei.
Zoom optic	—	...
Senzor	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...
Dimensiune senzor	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Mărimea pixelului	1.75 μm	...
Obiectiv	4.5 mm 2.4 mm	...
Deschidere	68 ° 70 °	...
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...
Standard	TCP/IP	...
Raza de acțiune a iluminării IR	5 m	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	5 m	...
Măsurare temperatură	✓	...
Intervalul de măsurare a temperaturii	35 °C ... 42 °C	...
Precizia de măsurare a temperaturii	± 0.3 °C	...
Distanța de recunoaștere a feței	0.5 m ... 1.5 m (maxim 30 000 de fețe în baza de date)	...

Distanța de măsurare a temperaturii	0.5 m ... 1.3 m distanța optimă de măsurare : 0.75 m	...
Memorie internă	Echipamentul poate stoca până la 25 000 de înregistrări	...
Ieșire video	—	...
Interfață RS-485	✓	...
Interfață Wiegand	✓	...
Slot pentru card de memorie	—	...
Intrări/ieșiri de alarmă	0 / 2 (comandarea închizătorii, semnalizarea depășirii temperaturii)	...
Audio	Difuzor integrat	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocoale de rețea	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...
WEB Server	Incorporat	...
Număr max. de utilizatori online	20	...
ONVIF	—	...
RS-485	✓	...
Adresă IP implicită	DHCP / 192.168.1.88	...
Login/parolă admin implicite	admin / 12345	...
Porturile de acces prin www	7080	...
Porturi de acces prin aplicația PC	7080	...
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Ecranul LCD inclus prezintă imaginea din camera de luat vederi și rezultatele măsurării temperaturii - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Buton RESET • Modul de funcționare a ieșirii releului: comandarea accesului sau informarea despre excepțiile apărute 	...
Alimentare	12 V DC	...
Consum	≤ 12 W	...
Carcasă	Compact - Metalică	...
Culoare	Argintie	...
Indice protecție IP	IP66	...

Temperatură de lucru	15 °C ... 25 °C - măsurarea temperaturii în încăperile închise (temperatură stabilizată)	...
Greutate	0.94 kg	0.005 kg
Dimensiuni	305 x 112 x 59 mm	63 x 33 x 17 mm
Diametrul orificiului de montare	33 mm	...
Lungime cablu	64 cm	...
Meniu în limbile	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană	...
Producător	APTI	SIMET
Garanție	3 ani	2 ani