

	<a href="#">TILLGÅNG KONTROLLER PR621 ROGER</a>	<a href="#">HD-CVI, PAL, TCP/IP-INSPELARE DHI-HCVR7816S-URH 16 KANALER DAHUA</a>	<a href="#">KOPPLINGSDOSA MED FÖRSKRUVNINGAR PK-200X100</a>
			
	106.86 EUR 106.86 EUR	1481.61 EUR 1481.61 EUR	5.76 EUR 5.76 EUR
Reläets kontakters belastning	1.5 A / 30 V	...	...
Antal intag	...	...	8 st. Ø 23 mm
Standard	...	HD-CVI, PAL, TCP/IP	...
Samarbete med batteri	—	...	...
Tåthetsklass	...	...	IP65
Inbygd knappsett	—	...	...
Ingående linjer	3	...	...
Utgående linjer	3	...	...
Kommunikasjon	• RS-485 • RACS (Roger)	...	...
Total max inspelningshastighet	...	HD-CVI, PAL, IP : 400 bilder/sek @ 1920 x 1080 px, 400 bilder/sek @ 1280 x 720 px, 400 bilder/sek @ 960 x 576 px, 400 bilder/sek @ 704 x 576 px, 400 bilder/sek @ 352 x 288 px	...
Miljöklass	IV	...	...
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C	...	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 ... 95 % (ingen kondensation)	...	...
Inställning inspelningshastighet	...	HD-CVI, PAL, IP : 1 ... 25 bilder/sek @ 1920 x 1080 1 ... 25 bilder/sek @ 1280 x 720 1 ... 25 bilder/sek @ 960 x 576 1 ... 25 bilder/sek @ 704 x 576 1 ... 25 bilder/sek @ 352 x 288 för varje kanal	...

Hanterade upplösningar	...	16 x HD-CVI @ 720p / 1080p 16 x PAL @ 960H / D1 16 x IP @ 720p / 1080p	...
Driftlägen	...	16 x HD-CVI / IP / PAL	...
Videotingångar	...	16 st. BNC - HD-CVI / Composite Video (CVBS)	...
Videoutgångar	...	2 st. HDMI 1 st. VGA 1 st. BNC - Composite Video (CVBS)	...
Audioingångar	...	16 st. BNC + 1 st. BNC - Ingång för extern mikrofon	...
Audioutgångar	...	1 st. BNC + 1 st. BNC - Signal från uttag för extern mikrofon	...
Bild komprimeringsmetod	...	H.264	...
Antal komprimeringsnivåer	...	5	...
Upplösningar av inspelad bild	...	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288	...
Inspelningslägen	...	Manuell, larm, rörelsedetektion, schema	...
Hårddiskar som används	...	8 x SATA - 32 TB (max) + 1 x eSATA Driftlägen : SINGLE, Raid 0/1/5/10	...
Arkivering på externa databärare	...	Kopiering av enskilda bildrutor och inspelningar från arkivet till USB-enheten	...
Sökning och uppspelning av inspelningar	...	Inspelningssökning efter tiden + tidslinje med inspelningstyp. Uppspelning : framåt, snabb, långsam, stegvis Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund)	...
Nätfunktioner	...	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, delvis inställning av inspelarens parametrar - PSS app	...

Nätverksprotokoll	...	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP	...
Bithastighet	...	max. 100 Mbps (total)	...
Tillgång från mobilen	...	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a>	...
Larmingångar/utgångar	...	16 / 6	...
PTZ-styrning	...	RS-485 PELCO-D/P	...
Rörelsedetektion	...	Skärmdelning till zoner 22 x 18 detektionsområde Mycket bra känslighet, efter detektion spelas in bild från kamera med detektion	...
Manövrering via mus	...	✓	...
IR-fjärrkontroll ingår	...	✓	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd närhet läsare Unique EM 125kHz</li> <li>• Samarbeta med PRT läsare</li> <li>• 1000 indexerade användare</li> <li>• Minne på 250 000 händelser</li> <li>• 99 tidsplaner</li> <li>• 250 tillgångsgrupper</li> <li>• Sabotagedetektering - demontering från underlaget</li> <li>• Skydd mot upprepade användning av samma kod/kort för (anti-passback) åtkomst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskar kan fungera i RAID klustret 0/1/5/10</li> <li>• HDD Hot-Swap - möjlighet till anslutning och fränkoppling av hårddiskar under enhetens drift</li> <li>• 1 st. RS-232</li> </ul>	...
Strömförsörjning	10 ... 15 V DC	230 V AC	...
Vikt	0.15 kg	8.54 kg	...
Dimension	85 x 85 x 27 mm	445 x 460 x 89 mm	209 x 109 x 68 mm
Språk som används	...	engelska, polska	...
Tillverkare/Varumärke	ROGER	DAHUA	...
Ursprungsland	...	Kina	...
Garanti	3 år	3 år	2 år