




	UNTERPUTZVERTEILER 24 MODULE LE-135362 Practibox S LEGRAND	VIDEO-SEPARATOR MIT OPTOISOLIERUNG SV-1000A STANDARD: AHD, HD-CVI	DÜBEL KW-6/3.5X50 KLIMAS
			
	22.94 CHF 27.30 CHF	36.69 CHF 43.66 CHF	0.07 CHF 0.08 CHF
Befestigungsart	Unterputz
Anzahl der montierten Module	12 x 2 Reihen, 17,5 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Dübel, Polypropylen • Schraube, Verzinkter Stahl
Abstand zwischen den Stützen TH 35	150 mm
Bohr-Durchmesser	6 mm
Transparente Tür	—
Länge des Dübels	30 mm
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 4 Mpx • HD-CVI - 720p • CVBS - PAL / NTSC 	...
Zahl der Eingänge	...	1 Stk. BNC	...
Zahl der Ausgänge	...	1 Stk. BNC	...
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbarer Ständer TH 35 • Umkehrbare Tür • Anschlussleisten im Lieferumfang
Schraubenmaße	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2
Eingangsimpedanz	...	75 Ω	...
Ausgangsimpedanz	...	75 Ω	...
Galvanische (optische) Trennung zwischen den Signal-Ein- und Ausgängen	...	1000 V Peak	...
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Vollkeramikziegel • Voller Silikatziegel
Opto-Isolierung zwischen Speisung und Signal-Eingängen/-Ausgängen	...	1000 V Peak	...
Regulierte Verstärkung	...	-3 dB ... +3 dB	...
Bandbreite	...	33 MHz / 1 Vpp	...
Energieversorgung	...	12 V DC / 90 mA	...

Ausstattung	• Anschlussleisten 1 Stk. : 9 x 16 mm ² + 9 x 10 mm ² , 2 Stk. : 5 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ²
Material	Selbstlöschender Kunststoff
Farbe	Weiß
Dichtheitsklasse	IP40
Mechanische Beständigkeitsklasse	IK07
Konformität mit Normen	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Gewicht	1.34 kg	0.088 kg	...
Maße	385 x 328 x 105 mm , 370 x 306 x 72 mm - Unterputzschiene	120 x 62 x 30 mm	...
Hersteller/Marke	LEGRAND	DELTA	KLIMAS
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre