


	JATKOHIHNA HDMI+USB-EX-100-4K	LANGATON KAUKOSÄÄDIN NÄPPÄIMISTÖLLÄ KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	HEIKKENEVÄ LEIKKURI LIITOSLOKEROISSA F-CUTTER-V2 SIMET
			
	846.40 PLN 1049.54 PLN	45.57 PLN 56.51 PLN	5.67 PLN 7.03 PLN
Materiaali	Muovi
Toimintataajuus	...	2.4 GHz	...
Sovellutus	SIMET liitoslokerot
Toimintakantama	...	~ 10 m	...
Aukkojen halkaisija	7 mm, 11 mm, 15 mm
Tuetut HDMI resoluutiot	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Kuori	...	Muovi	...
Väri	...	Musta	...
Maksimi lähetysetäisyys	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m UTP luok. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP luok. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP luok. 5e @ 4K UHD (testimme tulokset)
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Laajennin voi myös laajentaa USB 2.0 portin, esim. Voidakseen hallita tallenninta, joka käyttää hiirtä
Virran otto	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 16 mA (toiminta) • 6 mA (Valmiutila) 	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Erittäin hyvä kuvanlaatu, jossa ei ole näkyviä karrikoiteja, jotka ovat puristuksen aiheuttamat • Ei viivästyksiä videon siirrossa • Ei viivästyksiä hiiden ohjaustoiminnoissa • HDMI signaalin siirto siirtimessä • S/PDIF lähtö 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Mouse toiminto - Sisäänrakennetun painovoimatunnistimen avulla voit ohjata hiiren kursoria laitteen näytöllä pitämällä kaukosäädintä kädessäsi ja tekemällä liikkeitä ilmassa - tämä ratkaisu ei tarvitse tasaista pintaa • Taustavalaistu täysi näppäimistö QWERTY-standardissa • Kauko-ohjain - Perustoiminnot, kuten äänenvoimakkuuden säätö, valikon käyttö, kanavan valinta, kytketyn laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä • Ergonominen muoto • Valaistut painikkeet • Plug & Play • Mukautuu Windows, Mac OS, Linux, Android järjestelmiin • Yhteys DAHUA, HIKVISION tallentimiin • USB kaapeli mukana 	Leikkuri helpottaa myös tölkin kannen avaamista
Valmistaja / Merkki	...	Blow	SIMET
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • Lähetin 5 V DC / 2 A (virransovitin mukana) • Vastaanotin 5 V / 2 A (virransovitin mukana) 	<ul style="list-style-type: none"> • sisäänrakennettu akku • Lataaminen micro USB portin kautta 	...
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	0 % ... 90 % (ei lauhduttava)
Paino	0.29 kg	0.053 kg	0.005 kg
Koot	150 x 107 x 28 mm - Lähettimen tai vastaanottimen mitat	<ul style="list-style-type: none"> • 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (kaapelin pituus) 	63 x 33 x 17 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta