

	<a href="#">IP HÆRVÆRKSSIKRET KAMERA DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12MM)(C) ACUSENSE - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision</a>	<a href="#">MÅLEKABEL RJ11-W/LSA-W/2/2M</a>
		
	479.96 CHF 479.96 CHF	1.49 CHF 1.49 CHF
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Matrix størrelse	4 Mpx	...
Kabel	...	RJ11 : Stik / LSA : Stik
Kabellængde	...	2 m
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid udførelse</li> <li>• Meget fleksibel</li> </ul>
Opløsning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° ... 30 ° (producentdata)</li> <li>• 101 ° ... 31 ° (vores testresultater)</li> </ul>	...
Rækkevidde af IR reflektor	40 m	...
RS-485 interface	—	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstern mikrofonindgang</li> <li>• Lydudgang</li> <li>• Tovejs audio support</li> <li>• Digital støjreduktion</li> </ul>	...
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Netværksprotokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP	...
WEB Server	Indbygget, Web Viewer	...
Maks. antal af online brugere	6	...
ONVIF	18.12	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Standard IP adresse	192.168.1.64	...

Web browser adgangsporte	80	...
PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoved strøm rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse</li> <li>• Ekstra strøm rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse</li> </ul>	...
Data transmissionshastighed	25 fps @ 4 Mpx	...
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera fra AcuSense serien</li> <li>• Motozoom objektiv</li> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• Anti-Flicker - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt</li> <li>• ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering</li> <li>• NAS - Network Attached Storage support</li> <li>• EXIR - høj effektivitet infrarød LED teknologi, der jævnt dækker hele planen for både centrale udsigtspunkter i scenen samt hjørnerne</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødfilter</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Dag/Nat mode (farve/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> <li>• Bevægelsesdetektering - klassificering af personer og køretøjer</li> <li>• Intelligent billedanalyse : Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer : indbrud, overskridelse af linjen, ændring af scene, ind i det markerede område, forlader det markerede område, afsløring ansigt - avancerede ansigtsfangstfunktioner</li> </ul>	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 880 mA</li> </ul>	...
Strømforbrug	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 10.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Hus	Dome - Metal	...
Farve	Hvid	...
Tætningsklasse	IP66	...
Hærværkssikret	IK10	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vægt	1.25 kg	0.03 kg
Dimensioner	Ø 153 x 133 mm	...

Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk	...
Producent / Mærke	Hikvision	...
SAP Code	311315202	...
Garanti	3 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00