



| | | |
|---|---|--|
| | VANDALOOPORNA KAMERA IP DS-2CD2127G2-SU(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision | RAZCEPNA DOZA Z UVODNICAMI LUX-303X214/EPN IP55 Elektro-Plast |
| |  |  |
| | 306.97 EUR 306.97 EUR | 14.62 EUR 14.62 EUR |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Število prepustov | ... | 8 kosov Ø 29 mm |
| Pretvornik | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Napetostna izolacija | ... | 400 V |
| Velikost matrice | 2.1 Mpx | ... |
| Ločljivost | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | ... |
| Izbrane značilnosti | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 650 °C indikator gorljivosti • Pokrov, privit z vijaki • Na ohišju so nameščene kableske uvednice • Možnost zatesnitve • Skladnost s standardi PN-IEC-60998-1:2006 |
| Objektiv | 2.8 mm | ... |
| Vidni kot | 107 ° | ... |
| Material izvedbe | ... | Umetni material (ABS) |
| Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED) | — | ... |
| Zaseg IR osvetljave | — | ... |
| Notranje dimenzije | ... | 287 x 200 x 112 mm |
| Vtičnica pomnilne kartice | Podpora kartic Micro SD do 512GB (možen lokalni zapis) | ... |
| Metoda kompresije slike | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Alarmni vhodi / izhodi | 1 / 1 | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen mikrofoni, • Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Skladnost s standardom AAC • Dušenje hrupa in odprava odmevov | ... |
| Hitrost prenosa glavnega toka | 25 sl./s @ 1080p | ... |
| Mrežni vmesnik | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| WEB Server | Vgrajen | ... |
| Maks. število uporabnikov on-line | 6 | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Izbrane funkcije | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Sharpness - izostritev slike • video sabotaža • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, klasificiranje ljudi in vozil, sprememba scene, zaznavanje obraza | ... |
| Dostop iz mobilnega telefona | Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect | ... |
| Privzeti naslov IP | 192.168.1.64 | ... |
| Privzeto prijavno ime / geslo administratorja | admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom | ... |
| Porti dostopa prek strani www | 80 | ... |
| Porti dostopa prek aplikacije PC | Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200 | ... |
| Porti dostopa prek mobilne aplikacije | 8000 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| RTSP URL | <ul style="list-style-type: none"> • Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | ... |
| Napajanje | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA | ... |
| Poraba moči | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC | ... |
| Ohišje | Dome, Aluminijeva zlitina + Plastika | ... |
| Barva | Bel | Siv (RAL 7035) |
| Razred tesnosti | IP67 | IP55 |
| Vandaloodporna | — | ... |
| Delovna temperatura | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Teža | 0.56 kg | ... |
| Dimenzije | Ø 138 x 115 mm | 303 x 214 x 123 mm |

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| Podpirani jeziki | poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski | ... |
| Proizvajalec / Znamka | Hikvision | Elektro-Plast |
| SAP Code | 311315614 | ... |
| Garancija | 3 leta | 2 leta |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00